



MOTUL SCOOTER EXPERT 2T

Olio per motori 2 tempi di scooter
Per premiscelazione o sistemi di iniezione d'olio
Technosynthese®

UTILIZZO

Scooter Expert 2T è formulato per tutti gli scooter per uso urbano.

Adatto sia a motori 2 tempi ad iniezione diretta che a carburatore, può essere utilizzato con premiscelazione o con sistemi di iniezione dell'olio. Perfettamente compatibile con le marmitte catalitiche.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE
API TC
ISO -L-EGD
JASO FD (under N° 033MOT079)

Lubrificante Technosynthese® per motori di scooter ad alto numero di giri, migliora la resistenza del film lubrificante permettendo un'eccellente protezione antiusura. La formulazione anti-fumo riduce le emissioni, previene i depositi e mantiene pulito l'intero motore - camera di combustione e candela, corona del pistone, anelli di tenuta, luci di scarico e marmitta.

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.858
Viscosità a 40°C	ASTM D445	71.5 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.1 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	126.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL SCOOTER EXPERT 2T

**Olio per motori 2 tempi di scooter
Per premiscelazione o sistemi di iniezione d'olio
Technosynthese®**

Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.6 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	119.0 °C / 246.0 °F