

**Моторна олива для 2-х тактних двигунів Скутерів
Technosynthese®**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для всіх скутерів, які експлуатуються в місті.
Призначений для 2-х тактних двигунів з безпосереднім впорскуванням чи карбюратором.
Сумісний з системами автоматичної подачі мастильного матеріалу чи для попереднього змішування.
Сумісний з усіма типами бензину, етилованого чи неетилованого, етанолом та біопаливом.
Сумісний з каталітичними нейтралізаторами.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API TC
 ISO -L-EGD
 JASO FD - 033MOT071

Синтетичний мастильний матеріал, створений за технологією Technosynthese, спеціально розроблений для 2-тактних двигунів, які працюють при підвищених обертах. Висока стійкість оливної плівки забезпечує відмінний захист від зношування. Забезпечує чистоту усього двигуна: камеру згорання, свічки запалювання, поршні, поршневі канавки, випускний колектор, тощо.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована концентрація для попереднього змішування: від 2% до 4% (від 50:1 до 25:1) згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінена в залежності від умов експлуатації.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Зелений
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.857
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	65.2 мм²/с

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL SCOOTER EXPERT 2T

Моторна олива для 2-х тактних двигунів Скутерів
Technosynthese®

В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	133.0
TBN	ASTM D2896	1.0 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	144.0 °C / 291.0 °F