

MOTUL**SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40****Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
Technosynthese® - JASO MB - Basse Emissioni****UTILIZZO**

Sviluppato per motori 4 tempi di scooter e maxi scooter, di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, senza frizioni a bagno d'olio.

Per tutti gli scooter con utilizzo urbano o extra-urbano.

Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza Etanolo, e bio-carburante.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SP

PRESTAZIONI JALOS MB under No. M033MOT228

Lubrificante Technosynthese® rinforzato con base sintetica che assicura un'ottima protezione del motore e un'elevata resistenza del film del lubrificante.

Eccellente resistenza alle alte temperature, particolarmente indicato per l'utilizzo in città: a pieno carino per lunghi periodi e stop&go con difficoltà nel raffreddamento.

La specifica JASO MB garantisce prestazioni ottimali dello scooter e risparmio di carburante. Rispetto alla JASO MA, la specifica JASO MB permette un reale risparmio energetico, diminuendo il consumo di carburante fino al 2.5% se comparato con un 20W-50 JASO MA e fino al 2% se comparato ad un 10W-30 JASO MA, in condizioni di utilizzo urbano con frequenti arresti e ripartenze.

Riducendo il consumo di carburante, il lubrificante JASO MB contribuisce alla riduzione della CO2 e permette una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La viscosità 10W-40 è soddisfa le più richieste dei maggiori costruttori.

Volatilità molto bassa per ridurre il consumo di olio.

Offre pulizia del motore, proprietà detergenti e disperdenti, resistenza all'incremento di viscosità causato da incombusti prodotti dal motore. Resistenza all'invecchiamento.

Proprietà Anti-ossidanti, Anti-corrosione, Anti-schiuma.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40****Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
Technosynthese® - JASO MB - Basse Emissioni****RACCOMANDAZIONI**

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità		10W-40
Densità a 20°C		0.866
Viscosità a 40°C		103.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C		14.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	151.0
Pour point		-36.0 °C / -33.0 °F
TBN		7.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		234.0 °C / 453.0 °F

Motul 2/2 SCHEDA TECNICA

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com