

MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90



زيت ناقل الحركة - الضغط الشديد
معديني

أنواع الاستخدام

تم تصميمه خصيصًا لظروف العمل الشاقة التي تتطلب نقل الحركة على السكوتر والدراجة البخارية. حجم العبوة مناسب لسهولة الحمل على السكوتر أو الدراجة البخارية وإعادة تعبئة الزيت بسهولة.

مستويات الاداء

قوة تشحيم عالية جدًا لتحمل عمليات التشغيل والتوقف المتتالية بأقصى سرعة في ظروف القيادة في المدينة. يظل سمك طبقة الزيت كافيًا في ظروف القيادة المختلفة، والتباطؤ، والتسارع الحاد، والقوة الكاملة. إضافات الضغط الشديد (EP) ومضادات التآكل لزيادة عمر مجموعة التروس عند التشغيل في دورات عالية جدًا (تخفيض التروس) والصدمات أثناء القيادة (قفل العجلة الخلفية). قوة ممتازة مضادة للتآكل ومضادة للأكسدة ومضادة للرغوة.

التوصيات

تغيير الزيت: وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم تعديله وفقًا لاستخدامك الخاص.

المواصفات

80W-90	SAE J 306	Viscosity grade
0.891		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 145.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 14.5	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
98.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -17.0 °F° 27.0-	ASTM D97	Pour point
C / 446.0 °F° 230.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90



زيت ناقل الحركة - الضغط الشديد
معدني

STANDARDS	
GL-4	API