



## MOTUL SCOOTER GEAR 85W-140

Трансмісійна олива - Протизадирні добавки  
Мінеральна

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблений для трансмісій скутерів та мопедів які працюють в важких умовах експлуатації. Адаптований розмір упаковки для зручності застосування в скутері чи мопеді та легкої доливання оливи. Особливо рекомендовано для трансмісій скутерів SYM, головної передачі MOTO GUZZI, а також будь-яких інших трансмісій або коробок передач, які вимагають оливи класу в'язкості SAE 85W-140.

### ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ API GL-4 / GL-5

Надзвичайно висока мастильна здатність, що дозволяє витримувати високий тиск та часті зупинки в міських умовах експлуатації.

Клас в'язкості 140 при високій температурі, забезпечує виняткову стійкість оливної плівки при високій температурі та/або дозволяє зменшити шумність роботи трансмісії. Товщина оливної плівки залишається дуже стабільною в різних умовах водіння, холостого ходу, різких прискорень та максимальної швидкості.

Протизадирні добавки та протизносні забезпечують подовження терміну експлуатації зубчастих передач, що працюють за дуже високих обертів та в умовах ударних навантажень.

Відмінна антикорозійна, антиокисна та антипінна здатність.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: відповідно до рекомендацій виробника та може бути змінений в залежність від умов експлуатації.

### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

|                             |           |         |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Клас в'язкості              | SAE J 306 | 85W-140 |
| Густина при 20 ° C (68 ° F) |           | 0.904   |

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

[motul.com](http://motul.com)

07/25



## MOTUL SCOOTER GEAR 85W-140

Трансмісійна олива - Протизадирні добавки  
Мінеральна

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| В'язкість при 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 355.0 мм²/с         |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 25.0 мм²/с          |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270 | 100.0               |
| Початок кристалізації       | ASTM D97   | -19.0 °C / -2.0 °F  |
| Температура спалаху         | ASTM D92   | 208.0 °C / 406.0 °F |