

MOTUL**SCOOTER POWER MB 4T 10W-30****Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni****UTILIZZO**

Sviluppato per motori 4 tempi di scooter e maxi-scooter di nuova generazione ad elevate potenze, di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, senza frizioni a bagno d'olio.

Per tutti gli scooter con utilizzo urbano e extra-urbano.

Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con o senza Etanolo, e bio-carburante.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	API SP
------------	--------

PRESTAZIONI	JALOS MB No. M033MOT229
-------------	-------------------------

Lubrificante 100% sintetico, riduce gli attriti interni al motore, migliora l'efficienza meccanica.

Migliorata resistenza dell'olio per avere un'eccellente protezione alle alte temperature, particolarmente indicato per un utilizzo urbano: funzionamento a pieno carico per lunghi periodi e stop&go con difficoltà di raffreddamento.

La specifica JASO MB garantisce prestazioni ottimali dello scooter e risparmio di carburante. Rispetto alla JASO MA, la specifica JASO MB permette un reale risparmio energetico, diminuendo il consumo di carburante fino al 3% se comparato con un 20W-50 JASO MA e fino al 2% se comparato ad un 10W-30 JASO MA, in condizioni di utilizzo urbano con frequenti arresti e ripartenze.

Riducendo il consumo di carburante, il lubrificante JASO MB contribuisce alla riduzione della CO2 e permette una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La viscosità 10W-30 è quella più richiesta nelle recenti applicazioni dei maggiori costruttori, soprattutto HONDA in alcuni modelli, e migliora le partenze a freddo riducendo l'usura del motore.

Volatilità molto bassa per ridurre il consumo di olio.

Offre pulizia del motore, proprietà detergenti e disperdenti, resistenza all'incremento di viscosità causato da incombusti prodotti dal motore. Elevata resistenza all'invecchiamento dell'olio.

Proprietà Anti-ossidanti, Anti-corrosione, Anti-schiuma.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**SCOOTER POWER MB 4T 10W-30****Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter
100% sintetico - JASO MB - Basse Emissioni****RACCOMANDAZIONI**

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	SAE J 300	10W-30
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.852
Viscosità a 40°C	ASTM D445	69.8 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	144.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	256.0 °C / 493.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.