

MOTUL SHOCK OIL FACTORY LINE

**Fluido hidráulico de altas prestaciones para Amortiguadores de suspensión.
Technosynthese® – Esteres**

USO

Especialmente diseñado para los amortiguadores utilizados en condiciones muy severas. desarrollado y comprobado en colaboración conjuntamente con fabricantes franceses de suspensiones implicados en competición.

PRESTACIONES

Lubricante Technosynthese® - Esteres con un Índice de Viscosidad (VI) 400 garantizando unas prestaciones excepcionales del amortiguador en vehículos de competición.

Multigrado de amplio rango para garantizar una estabilidad total incluso con grandes variaciones de temperaturas internas en el cilindro y válvulas del amortiguador.

Excelente resistencia a la oxidación para una durabilidad extendida.

Contiene un aditivo anti fricción especialmente diseñado para deslizamientos suaves y sin pérdidas de eficacia.

Anti corrosión, anti desgaste y Extrema Presión elevados. Protección de las juntas.

Desemulsión rápida para una efectividad del amortiguador máxima.

RECOMENDACIONES

El mejor resultado es la combinación de uso de este producto junto a una regulación de los parámetros ajustables del amortiguador para las condiciones de uso particulares. Utilizar la cantidad de aceite exacta recomendada por el fabricante.

PROPIEDADES

Color	Visual	Naranja
Densidad a 20 °C		0.834
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	16.3 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	6.2 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	400.0
Punto congelación	ASTM D445	-48.0 °C / -54.4 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -



MOTUL SHOCK OIL FACTORY LINE

Fluido hidráulico de altas prestaciones para Amortiguadores de suspensión.
Technosynthese® – Esteres

Punto de inflamación

ASTM D92

124.0 °C / 255.2 °F