



MOTUL SHOCK OIL FACTORY LINE

Liquido idraulico a elevate prestazioni per ammortizzatori
Technosynthese® – Estere

UTILIZZO

SHOCK OIL Factory Line olio per ammortizzatori ad altissimo indice di viscosità, sviluppato attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo e di testing, rivolta soprattutto all'ambito sportivo.
Formulato per fornire stabili prestazioni di smorzamento in condizioni estreme di stress termici e meccanici, assicura una risposta costante e precisa della sospensione nelle più difficili condizioni di gara.

PRESTAZIONI

Prodotto Technosynhtese® a base Estere ad elevato indice di viscosità VI 400 che garantisce eccellenti prestazioni delle sospensioni, in estreme condizioni di gara.
Le proprietà multigrade del prodotto consentono di ottenere un'azione ammortizzante costante e più morbida in un ampio intervallo di temperature. Eccellenti proprietà antiossidazione che permettono resistenza alle alte temperature e maggiore durata della sospensione. La formulazione include uno speciale additivo antiattrito per favorire fluidità negli scorrimenti e, al contempo, eccellente protezione dalla corrosione, dall'usura e dall'estrema pressione, proteggendo l'integrità delle guarnizioni. Le proprietà antischiuma permettono la massima efficacia ammortizzante in tutte le condizioni di utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Per ottenere il massimo delle prestazioni regolare l'ammortizzatore in funzione dell'applicazione.
Utilizzare la quantità esatta indicata dal costruttore dell'ammortizzatore.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Arancione
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.836
Viscosità a 40°C	ASTM D445	16.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	6.4 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	400.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



MOTUL SHOCK OIL FACTORY LINE

Liquido idraulico a elevate prestazioni per ammortizzatori
Technosynthese® – Estere

Pour point	ASTM D445	-51.0 °C / -60.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	128.0 °C / 262.0 °F