

**Fluido hidráulico de Altas Prestações
para Amortecedores
Technosynthese® – Esteres**

APLICAÇÕES

Especialmente desenhado para os amortecedores utilizados em condições muito severas. Desenhado e testado em colaboração com fabricantes franceses de suspensões implicados em competição.

PRESTAÇÕES

Lubrificante Technosynthese® - Esteres com um índice de viscosidade de VI 400 garantindo umas prestações do amortecedor excecionais em veículos de competição.

Maior constância de amortiguación inclusive com as variações de temperaturas internas do amortecedor graças às propriedades multigrado do MOTUL Choque Oil.

Excelente resistência à oxidação para uma durabilidade estendida.

Contém um aditivo anti fricção especialmente desenhado para facilitar os deslizamentos.

Anti corrosão, anti desgaste e Extrema Pressão elevados. Proteção das juntas.

Desemulsificación (rápida para uma efetividade do amortecedor máxima.

RECOMENDAÇÕES

Para obter um melhor resultado, regular o amortecedor em função das condições de uso.

Utilizar a quantidade de azeite exata preconizada pelo fabricante.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color	Visual	Laranja
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.834
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	16.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	6.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	400.0

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com



SHOCK OIL FL 2.5W-20W

**Fluido hidráulico de Altas Prestações
para Amortecedores
Technosynthese® – Esteres**

Ponto de fluidez	ASTM D445	-48.0 ° C / -54.4 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	255.2 ° F / 124.0 ° C