

MOTULTECH SLID FILM 150

Huiles pour glissières

DESCRIPTION

SLID FILM 150 est une huile premium de lubrification des glissières, systèmes centralisés et circuits hydrauliques des machines-outils.

APPLICATIONS

SLID FILM 150 répond aux exigences :

Glissières :

- ISO 11158 catégorie HG
- ISO 6743-4 catégorie HG
- ISO 6743-13 catégorie G
- CINCINNATI MILACRON P-47 et P-50

Hydrauliques :

- ISO 11158 catégorie HM
- ISO 6743-4 catégorie HM
- DIN 51524 partie 2

Engrenages :

- DIN 51517 partie 3
- AGMA 9005 - E02
- US STEEL 224

AVANTAGES

- Haute désémulsion avec les fluides de coupe solubles.
- Résistance à la corrosion.
- Excellente adhérence.
- Anti-usure et Extrême-Pression.
- Adaptée à la lubrification des glissières revêtues (SKC).
- Faible coefficient de frottement.
- Evite le Stick-Slip.

**INFORMATION TECHNIQUE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SLID FILM 150
Huile de base	-		
Aspect	-		Limpide
Couleur	-	Visuel	Amber
Densité	-	ISO 12185	0,891
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ISO 3104	145.9
Viscosité à 100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.6
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	98.0
Point éclair	°C	ASTM D92	266.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-12.0
Corrosion cuivre	-	ASTM D130	1b
Test 4 billes - charge	kg	ASTM D2783	
Test 4 billes - usure	mm	NF E 48617	

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.