

SOFT GREASE 0

Grasa fluida para cajas de engranajes
Grasa fluida para cajas de engranajes
Litio
NLGI 0: presión extrema
Mineral

USO

SOFT GREASE 0 es una grasa fluida con base de litio para presión extrema, destinada a la lubricación de cajas de engranajes.

PRESTACIONES

NORMAS DIN 51502 : GP 0 K-40

High quality soft grease formulated from mineral base stock, lithium soap and Extreme Pressure, anti-wear, anti-corrosion and anti-oxidation additives.

Provides an efficient greasing of gears: No risk of dry starts as the grease, centrifuged on the cases, drops down on the gears due to its soft consistency NLGI 0.

Advantages:

- Good anti-corrosion protection.
- Provides high load gear protection with FZG > 12.
- Highly pumpable at low temperature.

PROPIEDADES

Color	Visual	Marrón oscuro
Punto de gota	ASTM D2265Å	180 °C / 356 °F
Viscosidad del aceite base a 40 °C		10.0
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 0
Prueba 4 bolas	ASTM D2596	2600 N
EMCOR anti-corrosión	IP 220	0 / 0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com