

SOFT GREASE 0

**Graisse semi-fluide pour réducteurs
Lithium
NLGI 0 – Extrême Pression**

CONSEILS D'UTILISATIONS

Graisse semi-fluide pour la lubrification des réducteurs, moto-réducteurs ou graissage centralisé suivant recommandations des constructeurs.

Matériels de Travaux Publics, Agricole et Industriels.

Températures d'utilisation : de -40°C / -40°F à +120°C / +248°F.

PERFORMANCES

NORMES DIN 51502 : GP 0 K-40

Graisse semi-fluide de haute qualité élaborée à partir d'un savon de lithium avec additivation Extrême Pression, anti-usure, anti-oxydante et anti-corrosion.

Assure un graissage optimum des réducteurs : suppression des risques de démarrages à sec car la graisse centrifugée sur les carters redescend sur les engrenages du fait de sa consistance molle.

Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion.

Excellente pompabilité à basses températures.

Très bonne résistance à la charge.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Brun foncé
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 0
Savon		Lithium
Pénétration - 60 cycles	ASTM D217	355 / 385 x10 ⁻¹ mm
Point de goutte	ASTM D2265	180 °C / 356 °F
4 Ball test	ASTM D2596	2600 N
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.