

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Óleo lubrificante para motores RENAULT Diesel com DPF
100% Sintético****USO**

Especialmente formulado para veículos recentes do grupo RENAULT (Renault, Dacia, Samsung) equipados com motores Diesel e Filtro de Partículas (DPF) que requerem a homologação RN0720, que cumprem as normas de regulação de emissões Euro 4 e 5.

Para motores 2.2L dCi com Filtro de Partículas (DPF), utilize apenas produtos homologados com RN0710, tais como MOTUL 8100 X-clean 5W-40, MOTUL 8100 X-Cess 5W-40, 4100 SYN-nergy SPEC10W-40 ou NGEN4 10W-40.

A especificação RN0720 também se aplica ao RENAULT Laguna III 1,5L dCi sem DPF, fabricado antes de Outubro de 2008 e Kangoo II 1,5L dCi sem DPF, fabricado antes de Junho de 2008.

Em caso de dúvida, consulte sempre o manual de manutenção do veículo antes de utilizar.

PRESTAÇÕES**NORMAS**

ACEA C4

HOMOLOGAÇÕES

RENAULT RN0720

PRESTAÇÕES

MERCEDES-BENZ MB 226.51, FIAT 9.55535-S4

A RENAULT desenvolveu a homologação RN0720 para óleos capazes de resistir às condições térmicas mais severas e com total compatibilidade com os modernos sistemas de pós-tratamento.

O baixo nível de cinzas sulfatadas, bem como de enxofre e fósforo (Low SAPS) protegem e prolongam a vida útil dos sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Evita a formação de vernizes e lamas, mantendo uma boa limpeza do motor.

Minimiza o risco de colagem dos segmentos do pistão.

Máxima vida útil mantendo as suas características e desempenho, mesmo nas condições mais severas.

Baixa volatilidade para redução do consumo de óleo e excelente resistência à oxidação do óleo para garantir intervalos de mudança de óleo alargados definidos pelo fabricante do veículo.

Supera os mais rigorosos requisitos de desempenho e durabilidade, de acordo com os testes de validação Long Life Renault (LLR).

Exceto para o motor 2,2 L dCi com DPF, a norma Renault RN0720 aplica-se a todos os veículos RENAULT equipados com motores Diesel com DPF e também aos veículos RENAULT Laguna III 1, 5 L dCi sem DPF fabricados antes de Outubro de 2008 e Kangoo II 1,5 dCi sem DPF fabricados antes de Junho de 2008. Em caso de dúvida consulte sempre o

FICHA TÉCNICA

1/2

Motul

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

07/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Óleo lubrificante para motores RENAULT Diesel com DPF
100% Sintético**

manual do proprietário do veículo.

Baseada na norma Renault RN0720, a especificação MERCEDES-BENZ MB 226.51 exige lubrificantes de motor capazes de responder às mais severas exigências térmicas e ao mesmo tempo que sejam compatíveis com os modernos sistemas de pós-tratamento.

A norma MB 226.51 aplica-se a todos os motores diesel Renault com DPF adaptados aos veículos MERCEDES e que exijam esta norma.

A especificação FIAT 9.55535-S4 para óleos de motor exige que o lubrificante seja tanto ACEA C4 como 5W-30 para lubrificar perfeitamente motores Diesel com DPF de origem Renault instalados em veículos FIAT que requeiram este nível de homologação.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de manutenção: Segundo recomendação do fabricante e adaptado ao tipo de utilização.

Não misturar com óleos que não cumpram a homologação RN0720.

Antes de utilizar, verificar sempre o manual de manutenção do veículo.

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)		0.850
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.9 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	172.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	% peso 0.49
TBN	ASTM D2896	6.0 mg KOH/g
Ponto de inflamação	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

07/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com