

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Моторна олива розроблена для дизелів RENAULT з DPF
100% Синтетична****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Спеціально розроблена для сучасних дизелів групи RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), оснащених дизельними фільтрами твердих часток (DPF), для яких регламентується використання моторних олив які схваленні згідно вимог специфікації Renault RN0720, двигуни яких відповідають нормам Euro 4, 5 або 6.

Для дизелів 2,2 dCi, які оснащуються дизельними фільтрами твердих часток DPF, регламентовано використання олив, які відповідають вимогам специфікації 0710, рекомендовано використовувати моторну оливу Motul 8100 X-clean 5W-40 чи Motul 6100 Synergie+ 10W-40.

Специфікація Renault RN0720 також розповсюджується на автомобілі RENAULT Laguna III 1,5L dCi без фільтру DPF модельного ряду з жовтня 2008 року, а також на RENAULT Kangoo II 1,5L dCi, без фільтру DPF, з червня 2008 року.

Перед застосуванням обов'язково зверитися з інструкцією по експлуатації транспортного засобу.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS	ACEA C4
APPROVALS	RENAULT RN0720
СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ	MERCEDES-BENZ MB 226.51, FIAT 9.55535-S4

Групою Renault була розроблена специфікація для моторних олив RN0720, яка вирізняється підвищеними вимогами до сумісності з чутливими системами нейтралізації відпрацьованих газів - низький рівень сульфатної золи, сульфурі та фосфору (Low SAPS), що подовжує термін безвідмовної експлуатації фільтру твердих часток DPF. 100% синтетичні базові компоненти оливи гарантують високу в'язкісну та окисну стабільність оливної плівки за умов підвищених робочих температур. Дана властивість значно зменшує кількість утворених низькотемпературних та високотемпературних відкладень, знижує ризик

коксування поршневих кілець. Забезпечується максимальний протизношувальний захист двигуна, навіть в самих важких умовах експлуатації. Низька леткість оливи знижує витрати олив під час експлуатації та гарантує відповідність вимогам виробника техніки стосовно терміну експлуатації оливи.

Параметри Specific 0720 5W30 повністю відповідають вимогам випробовувань Long Life Renault (LLR). Специфікація Renault RN0720 регламентується для усіх дизелів RENAULT, які оснащені фільтрами твердих часток DPF, окрім 2,2л dCi з фільтром твердих частинок (DPF). Перед використанням зверитись з керівництвом по експлуатації автомобіля.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

08/23

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Моторна олива розроблена для дизелів RENAULT з DPF
100% Синтетична****РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації. Не змішувати з оливами які не відповідають вимога ACEA 0720. Перед застосуванням зверніться до керівництва з експлуатації транспортного засобу.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 300	5W-30
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.850
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.9 мм ² /с
HTHS в'язкість при 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 мПа*с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	172.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Сульфатна зола	ASTM D874	% маси 0.49
TBN	ASTM D2896	6.0 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F