

## MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل فولكس فاجن المعتمد VW 504 00 و 507 00  
تخليقي 100%

SCR DPF

### أنواع الاستخدام

تم تصميمه خصيصاً لسيارات مجموعة VAG الحديثة (فولكس فاجن واودي وسكودا وسيات) المجهزة بمحركات Euro 4 و 5 و 6 التي تتطلب مواد تشحيم ذات محتوى منخفض من الرماد الكبريتي والفوسفور والكبريت (Low SAPS). يعتبر زيت موتول سبيسيفيك 504 00 507 00 5W-30 متوافقاً تماماً مع معايير زيت فولكس فاجن السابقة مثل VW 501 01 و VW 502 00 و VW 503 00 و VW 503 01 لمحركات البنزين، و VW 505 00 و VW 506 01 و VW 506 01 لمحركات الديزل. يجب على محركات فولكس فاجن R5 و V10 TDI من MY2003 إلى MY2007 استخدام زيت التشحيم المعتمد VW 506 01 بدرجة اللزوجة 0W-30 مثل موتول سبيسيفيك 506 01 506 01 503 00 507 00 0W-30 أو موتول سبيسيفيك 504 00 507 00 0W-30. تظل فترات تغيير الزيت ثابتة عند 15000 كم في أوروبا لأي سيارة تتطلب حصرياً زيوت VW 501 01 أو VW 502 00 أو VW 505 00 أو VW 505 01 حتى إذا كانت السيارة تستخدم موتول سبيسيفيك 504 00 507 00 5W-30 أو موتول سبيسيفيك 504 00 507 00 0W-30. في حالة الشك، يرجى الرجوع دائماً إلى دليل المالك قبل الاستخدام.

### مستويات الاداء

تم تجهيز المحركات المتوافقة مع معايير الانبعاثات Euro 4 و 5 و 6 بأنظمة معالجة غاز العادم الحساسة. في الواقع، يعمل الكبريت والفوسفور على تثبيط عمل المحولات الحفازة مما يؤدي إلى معالجة غير فعالة لغاز العادم؛ كما يعمل الرماد الكبريتي على انسداد مرشحات الجسيمات مما يؤدي إلى تقصير دورة التجديد، وتقادم الزيت السريع، وزيادة استهلاك الوقود، وفقدان طاقة المحرك. وضعت شركة فولكس فاجن معايير VW 504 00 و VW 507 00 لزيوت التشحيم ذات المحتوى المنخفض من الكبريت والفوسفور والرماد الكبريتي، المتوافقة مع أنظمة المعالجة اللاحقة مثل المحولات الحفازة ونظام التخليص التحفيزي الانتقائي (SCR) ومرشح الجسيمات DPF، وذلك لضمان المتانة المثالية لمحركات مجموعة VAG (فولكس فاجن واودي وسكودا وسيات). تسمح هذه الأنواع من الزيوت ذات "العمر الطويل" بفترات تغيير ممتدة يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر الموجود على متن السيارة.

### التوصيات

فترة التصريف: راجع توصيات الشركة المصنعة واضبطها وفقاً لاستخدامك. لا تخلطه مع مواد التشحيم غير المطابقة لمعايير VW 504 00 507 00. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

### المواصفات

5W-30	SAE J 300	Viscosity grade
0.848		(Density at 20°C (68°F)
mm <sup>2</sup> /s 68.3	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F)

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

# MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل فولكس فاجن المعتمد VW 504 00 و 507 00  
تخليقي 100%

SCR DPF

mm <sup>2</sup> /s 11.8	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 3.5	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
171.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -38.0 °F° 39.0-	ASTM D97	Pour point
weight 0.68 %	ASTM D874	Sulfated Ash
mg KOH/g 6.8	ASTM D2896	TBN
C / 439.0 °F° 226.0	ASTM D92	Flash point

# MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل فولكس فاجن المعتمد VW 504 00 و 507 00  
تخليقي 100%

SCR DPF

STANDARDS	
C3	ACEA
00 507 00 504	VW

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

