



MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30

DPF SCR

**Aceite motor VOLKSWAGEN gasolina y diésel.
Homologado con VW 504 00 y 507 00
100% Sintético**

USO

Especialmente diseñado para los vehículos recientes del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, y SEAT), equipados con motores que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 4, 5 y 6 y que exijan un aceite de bajo contenido en Azufre, Fosforo y Cenizas Sulfatadas (low SAPS).

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 puede ser usado en todos los vehículos que exijan un aceite que responda a las normas anteriores: VW 501 01, 502 00, 503 00 y 503 01 en los motores gasolina, y 505 00, 505 01, 506 00 o 506 01 para los motores diésel.

Los motores VOLKSWAGEN R5 y V10 TDI entre 2003 y 2007 deben usar obligatoriamente un producto homologado con la norma VW 506 01 en grado 0W-30 como MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 o MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Los intervalos de mantenimiento se mantendrán fijos en 15.000 km en Europa para todos los vehículos que exijan exclusivamente un lubricante con una norma VW 501 01, 502 00, 505 00 o 505 01, incluso si el vehículo utiliza MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 o MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

En caso de duda, antes de su utilización verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.

PRESTACIONES

NORMAS ACEA C3

HOMOLOGACIONES VW 504 00 507 00

Los motores que responden a las normas anti-contaminantes Euro 4, 5 y 6 están equipados con sistemas de post-tratamiento de gases de escape muy sensibles. En efecto, el Azufre y el Fosforo inhiben el funcionamiento del catalizador provocando una descontaminación ineficaz, y las Cenizas Sulfatadas obstruyen los DPF (Diesel Particulate Filter) provocando ciclos de regeneración continuos, un envejecimiento acelerado del aceite, un consumo mayor de combustible y pérdida de prestaciones del motor.

VOLKSWAGEN ha desarrollado la especificación VW 504 00 y VW 507 00 para lubricantes de motor que exige al aceite una perfecta compatibilidad con sistemas de post-tratamiento tales como catalizadores, SCR (Selective Catalytic Reduction) y DPF, con el fin de garantizar una fiabilidad sin fallos de cualquier motorización gasolina y diésel de vehículos del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT y SKODA). Este tipo de aceites "Long Life" permite realizar periodos de mantenimiento flexibles, controlados por el computador de abordaje del vehículo.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Aceite motor VOLKSWAGEN gasolina y diésel.
Homologado con VW 504 00 y 507 00
100% Sintético****RECOMENDACIONES**

Mantenimientos: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propio uso.
No mezclar con aceites que no respondan con las normas VW 504 00 507 00.
Antes de su utilización en caso de duda, siempre consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-30
Densidad a 20 °C		0.848
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	68.3 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	11.8 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	171.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% masa 0.68
TBN	ASTM D2896	6.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F