

Óleo Motores VOLKSWAGEN Gasolina e Diesel
Homologado VW 505 01 e 502 00
100% Sintético

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para veículos do grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA e SEAT) que efectuem intervalos de mudança fixos (15 000 km na Europa), equipados com motores TDI, Turbo Diesel com ou sem injector-bomba (Volkswagen PD), sem filtros de partículas (FAP), ou motores a gasolina.
Recomendado para todo o tipo de combustíveis, com ou sem chumbo, e gasóleo.

PRESTAÇÕES

NORMAS ACEA C3

HOLOGOGAÇÕES FORD WSS M2C 917 A
VW 502 00 505 00 505 01

As homologações oficiais da VOLKSWAGEN constituem a garantia da qualidade de concepção e fabrico do produto, nomeadamente em termos de requisitos em antioxição, antidesgaste, antiespuma e anticorrosão.

A base 100% sintética proporciona um poder lubrificante muito elevado que permite resistir às tensões exercidas na distribuição do sistema injector-bomba. Reduz o atrito e permite resistir às altas temperaturas alcançadas nos motores modernos.

Tecnologia "Mid SAPS" para uma melhor compatibilidade com os catalisadores de última geração.

A norma FORD WSS M2C 917A aplica-se aos veículos FORD Galaxy 1.9 TDI fabricados até 2006, bem como à FORD Ka 1.2 Duratec e 1.3 Duratorq TDCi fabricados a partir de 2008.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de mudança: seguir as recomendações do fabricante e adaptar ao tipo de utilização.

Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

Antes da sua utilização, consultar sempre o manual de manutenção do veículo.



SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40

Óleo Motores VOLKSWAGEN Gasolina e Diesel
Homologado VW 505 01 e 502 00
100% Sintético

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	84.9 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.7 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	167.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -33.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	215.0 ° C / 419.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.79 % massa
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH / g