

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 505 01 505 00 5W-40****Lubricante para motor Diésel VOLKSWAGEN
Homologado con VW 505 01 y 505 00
100% Sintético****USO**

Lubricante 100% Sintético especialmente diseñado para vehículos diésel del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA y SEAT) con plan de mantenimiento fijo (15.000 km/12 meses en Europa) con motores TDI o Turbo Diesel equipados con sistema de inyector-bomba (Volkswagen PD) o sin él, sin DPF (Diesel Particulate Filter).
Apto para ser usado con todo tipo de gasoil comercial y para todos los tipos de biodiesel.

PRESTACIONES

NORMAS ACEA C3

PRESTACIONES FORD WSS-M2C917-A, VW 505 00 505 01

Las homologaciones oficiales de VOLKSWAGEN son la garantía de calidad desde la concepción hasta la fabricación del producto, en cuanto a la exigencia anti-oxidante, anti-desgaste, anti-espuma y anti-corrosión.

La base 100% sintética proporciona un poder lubricante más elevado que permite resistir las elevadas prestaciones exigidas en el conjunto de la distribución del sistema Inyector Bomba. Disminuye las fricciones y permite resistir altas temperaturas de operación en los motores modernos.

Tecnología "Mid SAPS" para una mayor compatibilidad con los sistemas de reducción de emisiones de escape de última generación.

La norma FORD WSS M2C 917A, que es una adaptación de Ford sobre la especificación VW 505.01, se aplica en los vehículos FORD Galaxy 1.9 TDI fabricados hasta 2006; así mismo en los FORD Ka 1.2 Duratec y 1.3 Duratorq TDCi fabricados a partir de 2008.

RECOMENDACIONES

Mantenimientos: Según recomendación del fabricante adaptado a su propio uso.

Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

Antes de su utilización en caso de duda, siempre consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL SPECIFIC 505 01 505 00 5W-40

Lubricante para motor Diésel VOLKSWAGEN
Homologado con VW 505 01 y 505 00
100% Sintético

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-40
Densidad a 20 °C		0.848
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	85.9 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.9 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	3.7 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	167.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% masa 0.79
TBN	ASTM D2896	7.6 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	215.0 °C / 419.0 °F