

# MOTUL

## MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30

FUEL  
ECO

**Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y diésel  
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00  
100% Sintético - Ester**

### USO

Aceite de motor Fuel Economy (FE) específicamente diseñado para intervalos de cambio prolongados (WIV) de motores de gasolina y diésel VAG (VW, AUDI, SEAT y SKODA) a partir del año de fabricación 2003.

Para motores VW, AUDI, SEAT y SKODA Turbo Diesel Injector-Bomba y intervalos de cambio fijos de 15 000 km, es preferible un aceite con la norma VW 505 01, como el MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.

Para motores de gasolina Audi 210 y 225 CV (S3 y TT) y motores "W", es preferible utilizar un aceite de motor VW 504 00 507 00, como el MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

### PRESTACIONES

Los aceites base sintética de éster y los aditivos antifricción específicos proporcionan una excelente resistencia de la película lubricante, reducen la fricción en el motor, mantienen la presión del aceite y, en general, disminuyen la temperatura de funcionamiento.

Este aceite de motor 100% sintético ha sido formulado, desarrollado y probado de acuerdo con los requisitos técnicos más recientes solicitados por **VOLKSWAGEN**.

**MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30** brinda excelentes propiedades lubricantes, como resistencia al desgaste y a altas temperaturas y consumo de aceite controlado.

Anti- Oxidación, anti desgaste, anticorrosión, propiedades antiespumantes.

### RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: Según instrucciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.

**No mezclar con aceites que no respondan a las normas VW 506 01, 506 00 y 503 00.**

Antes de su utilización, verificar siempre y consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

### PROPIEDADES

Grado de viscosidad

SAE J 300

0W-30

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/26

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

[motul.com](http://motul.com)

**MOTUL****MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30****FUEL  
ECO****Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y diésel  
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00  
100% Sintético - Ester**

Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.852
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	54.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	165.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	215.0 °C / 419.0 °F



**MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30**



**Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y diésel  
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00  
100% Sintético - Ester**

PRESTACIONES OE	
VW	506 01 506 00 503 00