

**MOTUL****SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30****FUEL  
ECO****Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel  
Homologuée VW 506 01 & 506 00 & 503 00  
100% Synthèse - Base Ester****CONSEILS D'UTILISATIONS**

Lubrifiant spécialement étudiée pour des intervalles de vidanges très étendus (WIV) des moteurs Essence et Diesel de VAG (VW, AUDI, SEAT et SKODA) à partir des modèles 2003.

Pour les moteurs Turbo Diesel injecteur-pompe de VW, AUDI, SEAT et SKODA avec intervalles de vidange fixes à 15 000 km, utiliser MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 ou MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.

Pour les moteurs AUDI de 210 et 225 chevaux (S3 et TT) et moteurs en W, utiliser MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 ou 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

**PERFORMANCES**

PERFORMANCES VW 506 01 506 00 503 00

Les bases synthétiques Ester et l'additivation anti-friction spécifique permettent d'augmenter de façon considérable la résistance du film d'huile, de diminuer les frictions dans le moteur, de maintenir la pression d'huile, et généralement d'abaisser la température de fonctionnement.

MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 procure un pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements, permet de résister aux hautes températures atteintes dans les moteurs modernes.

Anti-oxydation, Anti-usure, Anticorrosion, Anti-mousse.

**RECOMMANDATIONS**

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.

Ne pas mélanger avec des huiles ne répondant pas aux normes VW 506 01, 506 00 et 503 00.

Avant utilisation, toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.

**PROPRIÉTÉS**

Grade de viscosité

SAE J 300

0W-30

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

[motul.com](http://motul.com)

**MOTUL****SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30****FUEL  
ECO****Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel  
Homologuée VW 506 01 & 506 00 & 503 00  
100% Synthèse - Base Ester**

Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	54.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Index de viscosité	ASTM D2270	166.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Point éclair	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

[motul.com](http://motul.com)

07/18