MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30

FUEL ECO

Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel
Homologuée VW 506 01 & 506 00 & 503 00
100% Synthèse - Base Ester

CONSEILS D´UTILISATIONS

Lubrifiant spécialement étudiée pour des intervalles de vidanges très étendus (WIV) des moteurs Essence et Diesel de VAG (VW, AUDI, SEAT et SKODA) à partir des modèles 2003.
Pour les moteurs Turbo Diesel injecteur-pompe de VW, AUDI, SEAT et SKODA avec intervalles de vidange fixes à 15 000 km, utiliser MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 ou MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.
Pour les moteurs AUDI de 210 et 225 chevaux (S3 et TT) et moteurs en W, utiliser MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 ou 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

PERFORMANCES

PERFORMANCES VW 506 01 506 00 503 00

Les bases synthétiques Ester et l'additivation anti-friction spécifique permettent d'augmenter de façon considérable la résistance du film d'huile, de diminuer les frictions dans le moteur, de maintenir la pression d'huile, et généralement d'abaisser la température de fonctionnement.
MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 procure un pouvoir lubrifiant très élevé qui diminue les frottements, permet de résister aux hautes températures atteintes dans les moteurs modernes.
Anti-oxydation, Anti-usure, Anticorrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.
Ne pas mélanger avec des huiles ne répondant pas aux normes VW 506 01, 506 00 et 503 00.
Avant utilisation, toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	0W-30

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30

FUEL ECO

Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel
Homologuée VW 506 01 & 506 00 & 503 00
100% Synthèse - Base Ester

Densité à 20°C		0.851
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	54.1 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7 mm²/s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	166.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com