

**MOTUL****MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30****FUEL  
ECO****Моторна олива для бензинових двигунів та дизелів  
автомобілів VOLKSWAGEN Схвалення VW 506 01 506 00 503 00  
100% Синтетична****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Енергоощадна моторна олива, спеціально розроблена для бензинових двигунів і дизелів Групи VAG (VW, AUDI, SEAT і Skoda) з 2003 року виробництва, розрахована на подовжені міжзмінні інтервали оливи.

Для двигунів VW, AUDI, SEAT і SKODA, які обладнанні насос-форсункою та із фіксованим інтервалом заміни оливи 15 000 км регламентована специфікація VW 505 01, тому доцільніше використовувати моторну оливу MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 або MOTUL X-CLEAN 5W-40.

Для Audi 210 і 225 к.с. з бензиновими двигунами (S3 і TT) і W-подібних двигунів рекомендується Motul Specific 504 00 507 00 5W-30 або MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

**СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ**

СТАНДАРТИ ТА СХВА- VW 506 01 506 00 503 00  
ЛЕННЯ

Синтетична складноефірна (естерова) основа в поєднанні з антифрикційним комплексом додатків забезпечують стабільну оливну плівку, зменшують коефіцієнт тертя в двигуні та знижують робочі температури двигуна, завдяки прискореній циркуляції оливи по системі мащення.

Дана 100% синтетична моторна олива була розроблена, виготовлена і випробувана відповідно до останніх технічних вимог VOLKSWAGEN.

Motul Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30 володіє високою змащувальною здатністю, що значно сповільнює зношування, високотемпературною стабільністю, що знижує витратами оливи.

Виняткові антиокисні, протизношувальні, антикорозійні та протипінні властивості.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Міжзмічний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

**motul.com**

08/23

**MOTUL****MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30****FUEL  
ECO****Моторна олива для бензинових двигунів та дизелів  
автомобілів VOLKSWAGEN Схвалення VW 506 01 506 00 503 00  
100% Синтетична**

Не змішувати з оливами які не відповідають вимогам VW 506 01 506 00 503 00.

Перед застосуванням зверніться до керівництва з експлуатації транспортного засобу.

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ**

Клас в'язкості	SAE J 300	0W-30
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.851
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	54.1 мм <sup>2</sup> /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7 мм <sup>2</sup> /с
HTHS в'язкість при 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 мПа*с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	166.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

08/23

[motul.com](http://motul.com)