

MOTUL**SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20**
**Huile Moteur Essence et Diesel - Volkswagen
100% Synthèse**

Chinois.

Le lubrifiant MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20 permet d'obtenir un film d'huile très résistant, tout en facilitant grandement les démarrages à froid, réduisant les frottements dans le moteur, maintenant la pression d'huile et tout en abaissant les températures de fonctionnement du moteur.

Le grade 0W-20 réduit la friction hydrodynamique de l'huile, permet d'obtenir des économies de carburant particulièrement lorsque l'huile est froide.

Grâce à ses excellentes propriétés lubrifiantes, MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20 résiste aux hautes températures et à l'oxydation, limite la formation des dépôts, réduit l'usure et permet un parfait contrôle de la consommation d'huile.

Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

Avant utilisation, toujours vérifier le manuel d'entretien du véhicule.

PROPRIÉTÉS

| Couleur | Visuel | Vert |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Grade de viscosité | SAE J 300 | 0W-20 |
| Viscosité à 40°C (104°F) | ASTM D445 | 38.5 mm ² /s |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445 | 7.8 mm ² /s |
| Viscosité HTHS à 150°C (302°F) | ASTM D4741 | 2.5 mPa.s |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | 179.0 |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | -52.0 °C / -62.0 °F |
| Point éclair | ASTM D97 | 432.0 °F |
| Point éclair | ASTM D92 | 222.0 °C |
| Cendres sulfatées | ASTM D874 | 0.79 % masse |
| TBN | ASTM D2896 | 8.3 mg KOH/g |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com