

## MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20



زيت محرك البنزين - جاكوار لاند روفر  
تخليقي 100%

### أنواع الاستخدام

زيت محرك عالي الأداء 100% تخليقي اقتصادي في استهلاك الوقود مصمم خصيصاً لمحركات البنزين من الجيل الأحدث من جاكوار لاند روفر والتي تتطلب مادة تشحيم STJLR.51.5122 معتمدة. مُصمم خصيصاً لأحدث جيل من السيارات، مدعوم بمحركات البنزين والديزل، ذات السحب الطبيعي أو التوربيني، والحقن المباشر أو غير المباشر. للمركبات التي تتوافق مع معايير الانبعاثات Euro 4 أو 5 أو 6 وتتطلب زيت محرك ACEA C5 أي لزوجته HTHS منخفضة للغاية ( $\leq 2.6$  و  $> 2.9$  ميللي باسكال ثانية) و "SAPS متوسطة" مع محتوى منخفض من الرماد الكبريتي ( $\geq 0.8\%$ ) والفسفور ( $0.07 \leq x \leq 0.09\%$ ). مناسب أيضاً لمحركات البنزين التي تتطلب نوع زيوت التشحيم الاقتصادي لدرجة اللزوجة 0W-20 مع معايير ACEA A1 / B1 أو ACEA C5. متوافق مع المحولات الحفازة. مناسب لجميع أنواع البنزين والوقود الحيوي. قبل الاستخدام، يرجى الرجوع دائماً إلى دليل المالك الخاص بالسيارة.

### مستويات الاداء

تم تركيب زيت المحرك التخليقي بنسبة 100% هذا لتزيت أحدث جيل من محركات البنزين جاكوار لاند روفر ذات 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر و 8 أسطوانات سعة 5.0 لتر، ذات السحب الطبيعي والشاحن التوربيني، والتي تتطلب مادة تشحيم معتمدة STJLR.51.5122. تغطي المواصفة STJLR.51.5122 أيضاً العديد من محركات البنزين V6 و V8 من جاكوار لاند روفر التي تتطلب حالياً FORD WSS-M2C925-A عندما لا يتوفر منتج بهذه المواصفة. في حالة الشك، تأكد دائماً من مراجعة دليل مالك السيارة. استناداً إلى متطلبات اختبارات المحرك لتسلسل ACEA A5/B5، يوفر موتول سبيسيفيك 0W-20 5122 وفورات كبيرة في الطاقة ( $< 3.8\%$ ) مع تجاوز متطلبات المتانة الخاصة بفورد A 925. يلي هذا الاقتصاد المحسن في استهلاك الوقود وأداء الانبعاثات المنخفضة متطلبات هذه الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يوفر موتول سبيسيفيك 0W-20 5122 مقاومة ممتازة لفيلم الزيت، مع تسهيل بدء التشغيل البارد، وتقليل الاحتكاك في المحرك، والحفاظ على ضغط الزيت وخفض درجات حرارة تشغيل المحرك. تقلل درجة اللزوجة 0W-20 SAE من الاحتكاك الهيدروديناميكي للزيوت، مما يسمح بتحقيق فوائد الاقتصاد في استهلاك الوقود خاصة عندما يكون الزيت بارداً. بفضل خصائصه التشحيمية الاستثنائية، يوفر موتول سبيسيفيك 0W-20 5122 مستوى عالياً من مقاومة التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية ومقاومة الأكسدة. يقلل من تكوين الرواسب ويقلل التآكل وبيتح التحكم المثالي في استهلاك الزيت. مضاد للكشط ومضاد للتآكل ومضاد للرغوة.

### التوصيات

فترة التصريف: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ولتناسب مع استخدامك الشخصي. يمكن خلط موتول سبيسيفيك 0W-20 5122 مع الزيوت التخليقية أو المعدنية. قبل الاستخدام، يرجى الرجوع دائماً إلى دليل المالك الخاص بالسيارة.

### المواصفات

0W-20

SAE J 300

Viscosity grade

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

# MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20



زيت محرك البنزين - جاكوار لاند روفر  
تخليقي 100%

0.837		(Density at 20°C (68°F
mm <sup>2</sup> /s 38.5	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm <sup>2</sup> /s 8.1	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 2.7	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
187.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -49.0 °F° 45.0-	ASTM D97	Pour point
weight 0.80 %	ASTM D874	Sulfated Ash
mg KOH/g 8.0	ASTM D2896	TBN
C / 439.0 °F° 226.0	ASTM D92	Flash point

# MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20



زيت محرك البنزين - جاكوار لاند روفر  
تخليقي 100%



STANDARDS	
C5	ACEA
STJLR.51.5122	JAGUAR

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

