

MOTUL**SPECIFIC 5122 0W-20****FUEL
ECO****Aceite para motor gasolina - Jaguar Land Rover
100% Sintético****APLICACIONES**

Lubricante de motor "Fuel Economy" 100% sintético de elevadas prestaciones, especialmente formulado para motores gasolina de JAGUAR LAND ROVER de última generación que exija un lubricante con la homologación STJLR.51.5122. Recomendado de igual modo para motores gasolina donde un lubricante "Fuel Economy", con grado de viscosidad 0W-20 y norma ACEA C5 o A1 / B1, este solicitado.

Compatible con sistemas de post tratamiento.

Compatible con todo tipo de gasolinas y biocarburantes.

Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.

PRESTACIONES

NORMATIVAS	ACEA A1/B1
HOMOLOGACIONES	JAGUAR STJLR.51.5122 LAND ROVER STJLR.51.5122

Este aceite motor 100% Sintético ha sido especialmente diseñado para garantizar una lubricación óptima en los motores gasolina de JAGUAR LAND ROVER de última generación, especialmente motores gasolina de 6 cilindros 3.0L y 8 cilindros 5.0L, atmosféricos y turbo comprimidos, donde se exija un aceite homologado con STJLR.51.5122.

La especificación STJLR.51.5122 cubre los numerosos motores V6 y V8 gasolina de JAGUAR LAND ROVER que necesitan actualmente la especificación FORD WSS M2C 925 A, desde que ya no está vigente. En caso de duda, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.

Basado sobre las exigencias del motor en las secuencias de ACEA C5, MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20 proporciona una economía de carburante significativa (> 3,8%) excediendo las duras exigencias de la norma Ford 925 A. Esta mejora de economía y sus bajas emisiones contaminantes permiten satisfacer las exigencias de los fabricantes en materia de reducción del CO₂.

El lubricante MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20 forma una película lubricante muy resistente, mejorando los arranques en frío, reduciendo las fricciones del motor, así como la presión del aceite, a la vez que reduce las temperaturas de trabajo del motor.

El grado 0W-20 reduce la fricción hidrodinámica del aceite, permitiendo obtener ahorros de carburante especialmente cuando el aceite está frío.

MOTUL**SPECIFIC 5122 0W-20****FUEL
ECO****Aceite para motor gasolina - Jaguar Land Rover
100% Sintético**

Gracias a sus excelentes propiedades lubricantes, MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20 resiste las elevadas temperaturas y a la oxidación, limita la formación de depósitos, reduciendo el desgaste y permitiendo un control perfecto del consumo de aceite.

Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.

MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

Antes de utilizarlo, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Grado de viscosidad	SAE J 300	0W-20
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.837
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	38.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	8.1 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	2.7 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	187.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D97	439.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 °C
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	0.80 % masa
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g