MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30

FUEL ECO DPF

Lubrificante per motori FORD benzina e Diesel
100% Sintetico

UTILIZZO

Lubrificante 100% sintetico a risparmio di carburante, specificatamente sviluppato per motori FORD e per i Costruttori che richiedono lubrificanti a bassa viscosità HTHS (High Temperature High Shear), compresa tra 2,9 e 3,5 mPa.s: FORD, JAGUAR, LAND ROVER...
Adatto per i motori benzina e Diesel che richiedono lubrificanti “a risparmio di carburante” (secondo gli standard ACEA A1/B1 o A5/B5) con gradazione 5W-30 e tecnologia ad alto SAPS (ceneri solfatate, fosforo e zolfo).
Compatibile con convertitori catalitici e filtri antiparticolato Diesel (DPF).
In caso di dubbio, prima dell’utilizzo, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della vettura.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	ACEA A5/B5
OMOLOGAZIONI	FORD WSS-M2C913-D (Compatible 913-A, 913-B & 913-C)

Lubrificante 100% sintetico specificatamente sviluppato per garantire un'ottimale lubrificazione dei motori di veicoli FORD di ultima generazione, fatta eccezione per i modelli Ka 2009 (08/2008), Galaxy 1.9L Diesel 1995 (02/1995- 03/2000) e 2000 (04/2000-02/2006) che richiedono un lubrificante che soddisfi la specifica 917-A.

La specifica 913-D inoltre consente un'eccellente lubrificazione di alcuni motori Ford benzina come 2.5L Duratec Focus ST (2004) inclusi i motori 1.3L, 1.6L e 1.8L Duratec.
La specifica 913-D è particolarmente richiesta per le versioni Diesel del Ford Transit Custom (2012) ma è anche compatibile con altri motori Ford Diesel e benzina, a parte alcune eccezioni.
La specifica WSS-M2C913-D pertanto è adatta ai motori Diesel e benzina che attualmente richiedono le specifiche FORD WSS-M2C913-A, 913-B e 913-C.

La specifica FORD 913-D, combinata ai requisiti richiesti da ACEA A5/B5, consente al prodotto MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 di garantire reali prestazioni in termini di risparmio energetico (3% di risparmio di carburante in più) che consentono di soddisfare l’impegno di FORD in termini riduzione delle emissioni di CO2.

La specifica 913-D richiede inoltre un'elevata resistenza del film lubrificante in grado di mantenere la viscosità costante per tutta la durata dell’intervallo di sostituzione. Questa caratteristica è ancora più importante nell’attuale contesto di sostenibi-

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell’ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell’Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -
motul.com

FUEL ECO DPF

Lubrificante per motori FORD benzina e Diesel
100% Sintetico

lità e utilizzo di bio-carburanti come il biodiesel. Il prodotto garantisce elevate proprietà lubrificanti come resistenza all'usura anche con l'utilizzo di biodiesel con una miscelazione fino al 7% (Biodiesel - B7).

La specifica 913-D include inoltre una miglior capacità di controllo del particolato. Grazie alle elevate proprietà disperdenti, il prodotto evita la formazione di morchie e l'aumento della viscosità provocato dalla fuliggine, formatasi in camera di combustione. La resistenza alle elevate temperature e all'ossidazione sono dunque assicurate per tutto il ciclo di vita del lubrificante all'interno del motore che risulterà così perfettamente protetto.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.
MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 può essere miscelato con lubrificanti sintetici o minerali.
Prima dell'utilizzo, far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità		5W-30
Densità a 20°C		0.845
Viscosità a 40°C		55.7 mm²/s
Visosità a 100°C		10.0 mm²/s
Viscosità HTHS a 150°C		3.0 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	170.0
Pour point		-40.0 °C / -40.0 °F
Ceneri Solfatate		% peso 1.03
TBN		12.4 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		225.0 °C / 437.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.
Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -
motul.com