

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20



زيت محرك البنزين - فورد
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

زيت محرك عالي الأداء 100% تخليقي موفر للوقود مصمم خصيصاً لسيارات فورد والشركات المصنعة للمعدات الأصلية التي تتطلب زيتاً ذو احتكاك منخفض ولزوجة منخفضة للغاية للغة HTS (درجة حرارة عالية وقص عالي) (≤ 2.6 و > 2.9 ميللي باسكال ثانية): فورد، جاكوار، لاند روفر، كرايسلر، جيب، ... مصممة خصيصاً لأحدث جيل من السيارات، تعمل بمحركات البنزين والديزل، ذات السحب الطبيعي أو التوربيني، والحقن المباشر أو غير المباشر. للمركبات التي تتوافق مع معايير الانبعاثات Euro 4 أو 5 أو 6 وتتطلب زيت محرك ACEA C5 أي لزوجة HTS منخفضة للغاية (≤ 2.6 و > 2.9 ميللي باسكال ثانية) و "SAPS" متوسطة مع محتوى منخفض من الرماد الكبريتي ($\geq 0.8\%$) والفوسفور ($0.07 \leq x \leq 0.09\%$). مناسب أيضاً لمحركات البنزين التي تتطلب نوع زيوت التشحيم للوقود الاقتصادي بدرجة لزوجة 5W-20 مع معايير ACEA A1 / B1 أو ACEA C5 أو API SN. متوافق مع المحولات الحفازة. مناسب لجميع أنواع البنزين والوقود الحيوي. قبل الاستخدام، يرجى الرجوع دائماً إلى دليل المالك الخاص بالسيارة.

مستويات الاداء

تم تركيب زيت المحرك التخليقي بنسبة 100% هذا لترتيب الجيل الأحدث من محركات البنزين FORD بشكل مثالي، باستثناء (08/2008 Ford Ka 2009) التي تتطلب A 917، و (2004 Ford Focus ST 2.5L Duratec) التي تتطلب D 913، و (2004 Ford Focus RS) التي تتطلب A 937، وأيضاً محركات Duratec سعة 1.3 لتر و 1.6 لتر و 1.8 لتر التي تتطلب D 913. تعد مواصفات FORD WSS-M2C 948-B مطلوبة بشكل خاص لمحركات البنزين EcoBoost ثلاثية الأسطوانات سعة 1.0 لتر، ولكنها متوافقة تماماً أيضاً مع محركات البنزين من فورد الأخرى، باستثناء الاستثناءات. لذلك، فإن مواصفات FORD WSS M2C 948 B تغطي معظم محركات البنزين التي تتطلب حالياً مواصفات 913-C، 913-B، 913-A، FORD WSS-M2C913-A، أو 925-B-925-A، كما هو الحال بالنسبة لسيارات جاكوار ولاند روفر. بالنسبة لمحركات جاكوار ولاند روفر التي كانت تتطلب معايير FORD WSS-M2C925-A أو B-925 سابقاً، فإن المواصفة STJLR. 03.5004 تنطبق الآن كبديل. يغطي STJLR.03.5004 معظم محركات البنزين الخاصة بشركة JAGUAR LAND ROVER باستثناء محركات V6 و V8 فانقة الشحن. من خلال الجمع بين معايير ACEA C5 و API SN لزيوت التشحيم، يوفر موتول سيبسيفيك 948 B 5W-20 توفيراً كبيراً في الطاقة ($< 3.3\%$) مع الحفاظ على متطلبات المتانة الخاصة بـ C-913، بل وتجاوزها في بعض الحالات. يفي هذا الاقتصاد المحسن في استهلاك الوقود وأداء الانبعاثات المنخفضة بمتطلبات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يوفر موتول سيبسيفيك 948 B 5W-20 مقاومة ممتازة لفيلم الزيت، مع تسهيل بدء التشغيل البارد، وتقليل الاحتكاك في المحرك، والحفاظ على ضغط الزيت وخفض درجات حرارة تشغيل المحرك. بفضل خصائصه التشحيمية الاستثنائية، يوفر موتول سيبسيفيك 948 B 5W-20 مستوى عاليًا من مقاومة التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية ومقاومة الأكسدة. يقلل من تكوين الرواسب ويقلل التآكل و يتيح التحكم المثالي في استهلاك الزيت. مضاد للتآكل ومضاد للزغرة.

التوصيات

فترة التصريف: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ولتناسب مع استخدامك الشخصي. يمكن خلط موتول سيبسيفيك 948 B 5W-20 مع الزيوت التخليقية أو المعدنية. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20



زيت محرك البنزين - فورد
تخليقي 100%

المواصفات

5W-20	SAE J 300	Viscosity grade
0.847		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 46.1	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 8.2	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 2.6	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
153.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -38.0 °F° 39.0-	ASTM D97	Pour point
weight 0.80 %	ASTM D874	Sulfated Ash
mg KOH/g 8.0	ASTM D2896	TBN
C / 442.0 °F° 228.0	ASTM D92	Flash point

Motul 2/3 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20



زيت محرك البنزين - فورد
تخليقي 100%

STANDARDS	
C5	ACEA
PERFORMANCE SN	API
WSS-M2C948-B (Compatible 913 A, 913 B, 913 C, 925 A & 925 B)	FORD
STJLR.03.5004	JAGUAR

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

