

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20****FUEL
ECO****Benzinli Motorlar için Motor yağı
%100 Sentetik****KULLANIM ŞEKLİ**

Düşük HTHS viskozitesi (>2.6 mPa.s) gerektiren FORD ve diğer üreticiler için geliştirilmiş düşük sülfatlı kül, fosfor ve kükürt içeriğine sahip (Tam SAPS) Yakıt Ekonomisi öncelikli SAE 5W-20 vizkozitesine sahip %100 Sentetik motor yağı. Katalitik konvertörlü veya dizel partikül filtreli (DPF) yakıt ekonomisi öncelikli (ACEA A1 / B1 veya API SN standartları) motor yağı gerektiren yeni teknoloji benzinli veya dizel motorlar için uygundur.

Herhangi bir şüphemiz varsa, kullanmadan önce, aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

PERFORMANSLAR

STANDARTLAR	ACEA C5 API PERFORMANCE SN
ONAYLAR	FORD WSS-M2C948-B (913 A, 913 B, 913 C, 925 A ve 925 B ile uyumlu) JAGUAR STJLR.03.5004

%100 Sentetik olan bu motor yağı, 917 A gerektiren Ford Ka 2009 (08/2008), 913 D gerektiren Ford Focus ST 2.5L Duratec (2004), 937 A gerektiren Ford Focus RS(2004) ve ayrıca 913 D gerektiren 1.3L, 1.6L ve 1.8L Duratec motorları hariç en son nesil FORD Benzinli motorları mükemmel bir şekilde yağlamak için formüle edilmiştir.

FORD WSS M2C 948 B spesifikasyonu 1.0L EcoBoost 3 silindirli Benzinli motorlar için özellikle gereklidir, ancak aynı zamanda istisnalar dışında diğer FORD Benzinli motorlarla tamamen uyumludur. Bu nedenle, FORD WSS M2C 948 B, şu anda JAGUAR ve LAND ROVER motorlarında olduğu gibi FORD WSS M2C 913 A, 913 B, 913 C veya 925 A, 925 B spesifikasyonları gerektiren çoğu Benzinli motoru kapsar.

Bu JAGUAR ve LAND ROVER motorlar için önceden FORD WSS M2C 925A veya 925B standartlarını gerektiren, STJLR.03.5004 spesifikasyonu artık bunların yerini alır. STJLR.03.5004, V6 ve V8 süper şarjlı hariç JAGUAR LAND ROVER Benzinli motorlarının çoğunu kapsar.

ACEA A1/B1 ile ilişkili yağlayıcılar için API SN standartlarına sahip MOTUL SPECIFIC 948 B 5W-20, 913 C'nin dayanıklılık gereksinimlerini korurken ve hatta bazı durumlarda aşarken önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar (>3.3 %). Bu iyileştirilmiş yakıt ekonomisi ve düşük emisyon performansı, CO₂ emisyon azaltımları için OEM gereksinimlerini karşılar.

MOTUL SPECIFIC 948 B 5W-20, soğuk yağlamayı kolaylaştırır, motordaki sürtünmeyi azaltır, yağ basıncını korur ve motor çalışma sıcaklıklarını düşürürken olağanüstü yağ filmi direnci sağlar.

Olağanüstü yağlama özellikleri sayesinde MOTUL SPECIFIC 948 B 5W-20, yüksek aşınma direnci seviyesi, yüksek

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br> Ürün özellikleri, genel satış ve garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20****FUEL
ECO****Benzinli Motorlar için Motor yağı
%100 Sentetik**

sıcaklık direnci ve oksidasyon direnci sağlar. Kalıntı oluşumunu azaltır, aşınmayı azaltır ve yağın mükemmel kontrolünü sağlar.

Aşınma, korozyon ve köpük önleyici özellikler.

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre uyarlanmalıdır.

MOTUL SPECIFIC 948 B 5W-20 sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

Kullanmadan önce daima araç kullanım kılavuzuna bakın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-20
20°C (68°F) derecede yoğunluk		0.847
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	46.1
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	8.2
		mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	2.6 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	153.0
Akma noktası	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Kükürt külü	ASTM D874	% ağırlık 0.80
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F