

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20****FUEL
ECO****DPF****Dizel motor yağı – FORD
%100 Sentetik****KULLANIM ŞEKLİ**

Yüksek performanslı, %100 sentetik “yakıt ekonomisi” sağlayan motor yağı, özellikle 1.5 litrelik Dizel motor (EcoBlue) bulunan FORD araçlar için özel olarak tasarlanmıştır.

ACEA C5 standardına sahip 0W-20 viskozite değerinde “yakıt ekonomisi” sağlayan motor yağı gerektiren motorlar için uygundur.

Egzoz gazı sonrası dönüşüm sistemleriyle (Katalizör, DFP, SRC) uyumludur.

PERFORMANSLAR**STANDARTLAR****ACEA C5****WSS-M2C952-A1**

MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20, mükemmel yağ filmi direnci sağlarken soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır, motor içi sürtünmeyi azaltır, yağ basıncını korur ve motorun çalışma sıcaklıklarını düşürür.

Üstün yağlama özellikleri sayesinde MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20, yüksek düzeyde aşınma direnci, yüksek sıcaklık ve oksidasyon direnci sağlar. Tortu oluşumunu azaltır, aşınmayı en aza indirir ve yağ tüketiminin mükemmel şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Aşınma önleyici, korozyon önleyici ve köpük önleyici özelliklere sahiptir.

Çevre dostu olan bu yağ tipi, yakıt tüketimini azaltarak sera gazı (CO2) emisyonlarının da düşmesine katkıda bulunur.

ÖNERİLER

Yağ değişim aralığı: Üretici tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza uygun şekilde ayarlanmalıdır. MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20, FORD WSS-M2C952-A1 spesifikasyonunu karşılayan diğer sentetik yağlarla karıştırılabilir.

Kullanımdan önce daima aracın kullanım kılavuzuna başvurulmalıdır.

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20****Dizel motor yağı – FORD
%100 Sentetik****ÖZELLİKLER**

20°C (68°F) derecede yoğunluk		0.839
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	40.1 mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	8.1 mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	2.7 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	181.0
Akma noktası	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Kükürt külü	ASTM D874	% ağırlık 0.77
TBN	ASTM D2896	9.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	199.0 °C / 390.0 °F