

MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل من GM-OPEL
تخليقي 100%



أنواع الاستخدام

زيت محرك عالي الأداء واقتصادي في استهلاك الوقود بنسبة 100% مصمم خصيصاً لمحركات GM-OPEL التي تتطلب زيوت التشحيم المعتمدة ديكسوس 2 من جنرال موتورز. زيت محرك عالمي لمعظم محركات GM-OPEL يسمح في نفس الوقت بتزيت رائع (HTHS مرتفع <3.5 ميللي باسكال ثانية) وأداء حقيقي في مجال الاقتصاد في استهلاك الوقود. مناسب أيضاً لأي محرك يحتاج إلى زيوت التشحيم API SN/CF أو ACEA C3. مناسب لأي نوع من الوقود: البنزين، الإيثانول الحيوي، الديزل، الديزل الحيوي، الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المضغوط. قد يكون غير مناسب للاستخدام في بعض المحركات. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل المالك أو كتيب السيارة.

مستويات الأداء

تم تجهيز محركات GM-OPEL الحديثة المتوافقة مع معايير الانبعاثات Euro 4 و5 و6 بأنظمة معالجة غاز العادم الحساسة للغاية. في الواقع، يعمل الكبريت والفسفور على تثبيط عمل المحولات الحفازة مما يؤدي إلى معالجة غير فعالة لغاز العادم؛ كما يعمل الرماد الكبريتي على انسداد مرشحات الجسيمات مما يؤدي إلى تقصير دورة التجديد، وتقدم الزيت السريع، وزيادة استهلاك الوقود، وفقدان طاقة المحرك. تتطلب GM-OPEL لمعيار ديكسوس 2 الخاص بها زيتاً قادراً على تحمل أشد القيود الحرارية إلى جانب التوافق مع أنظمة المعالجة اللاحقة الحديثة. وبالمقارنة مع معايير GM-LL-A-025 و GM-LLB-025 القديمة، أدى هذا إلى أن يكون الزيت مركباً بـ "SAPS متوسط"، مع محتوى منخفض من الرماد الكبريتي والفسفور والكبريت، للحفاظ على أنظمة المعالجة اللاحقة لفترة أطول مثل المحولات الحفازة ومرشحات جسيمات الديزل. لقد طورت شركة GM-OPEL معيارها ديكسوس 2 لكي توفر الزيوت ثباتاً حرارياً عالياً وتضمن مقاومة ممتازة في درجات الحرارة العالية لتجنب الرواسب السوداء وزيادة اللزوجة التي قد يسببها السخام الناتج عن مخلفات الاحتراق. يعد معيار ديكسوس 2 مناسباً لمجموعة كاملة من محركات الديزل من GM-OPEL (بما في ذلك إصدارات مرشحات جسيمات الديزل) ومعظم محركات البنزين من طراز عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، فإن ديكسوس 2 يحل محل مواصفات جنرال موتورز السابقة بشكل كامل: GM-LL-A-025 (بنزين) و GM-LL-B-025 (ديزل). يليه موتول سبيسيفيك ديكسوس 2 5W-30 جميع متطلبات الأداء والمتانة الصارمة التي حددتها GM-OPEL، بما في ذلك على وجه الخصوص معيار ديكسوس 2، والتوافق الكامل مع استخدام الوقود الحيوي مثل LPG (غاز البترول المسال)، و CNG (الغاز الطبيعي المضغوط)، والديزل الحيوي (كما هو متاح في المحطة) والإيثانول الحيوي، عند استخدام الإيثانول الحيوي بنسبة خليط تصل إلى 85% (الإيثانول الحيوي - E85).

التوصيات

فترة التصريف: راجع توصيات الشركة المصنعة واضبطها وفقاً لاستخدامك. يمكن خلطه مع الزيوت التخليقية أو المعدنية. قبل الاستخدام، يرجى الرجوع دائماً إلى دليل المالك الخاص بالسيارة.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل من GM-OPEL
تخليقي 100%



المواصفات

5W-30	SAE J 300	Viscosity grade
0.850		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 69.6	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 12.0	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 3.5	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
170.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -33.0 °F° 36.0-	ASTM D97	Pour point
weight 0.78 %	ASTM D874	Sulfated Ash
mg KOH/g 7.4	ASTM D2896	TBN
C / 450.0 °F° 232.0	ASTM D92	Flash point

TECHNICAL DATA SHEET
Motul 2/3

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

06/25

MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30



زيت محرك البنزين والديزل من GM-OPEL
تخليقي 100%



STANDARDS	
C3	ACEA
PERFORMANCE SN/CF	API
GM dexos2™ (replaces GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025) under n° D235AHDLO11	GENERAL MOTORS

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

