

MOTUL**MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30**

dexos™

DPF

**GM-OPEL Benzinli ve Dizel motor yağı
%100 Sentetik****KULLANIM ŞEKLİ**

GENERAL MOTORS'un dexos2™ standartını gerektiren GM-OPEL motorları için geliştirilmiş yüksek performanslı yakıt ekonomisi öncelikli %100 sentetik motor yağı.

Aynı anda hem tam yağlama performansı(yüksek HTHS> 3.5 mPa.s) hem de yakıt tasarruf önceliği sağlayan, tüm GM-OPEL motorları için uyumlu motor yağı.

API SN/CF veya ACEA C3 standardında motor yağı gerektiren motorlar için de uygundur.

Benzin, biyoetanol, dizel, biyodizel, LPG ve CNG olmak üzere her türlü yakıt için uygundur.

Bazı motorlarda kullanılmaya uygun olmayabilir. Kullanmadan önce daima araç kullanım kılavuzunu veya el kitabını kontrol edin.

PERFORMANSLAR**STANDARTLAR**

ACEA C3

API PERFORMANCE SN/CF

ONAYLAR

GENERAL MOTORS GM dexos2™ (GM-LL-A-025 ve GM-LL-B-025'i kapsar) n °
GB2A0107011 altında

Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon düzenlemesine uyumlu güncel GM-OPEL motorlar, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi ile donatılmıştır. Sülfür ve Fosfor, verimsiz egzoz gazı işlemine yol açan katalitik konvertörlerin çalışmasını engeller; ve Sülfür Külleri, rejenerasyon döngüsünün kısılmasına, hızlı yağ yaşlanmasına, daha yüksek yakıt tüketimine ve motor gücü kaybına neden olarak DPF'leri tıkar.

Dexos2™ standardı ile GM-OPEL, modern arıtma sistemleri uyumluluğu ile birlikte en şiddetli termal kısıtlamalara dayabilecek bir yağ gerektirir. Eski GM-LL-A-025 & GM-LLB-025 standartlarına kıyasla, CAT'lar ve DPF'ler gibi arıtma sistemlerinin daha uzun süre korunması için, "Orta SAPS", indirgenmiş Sülfatlanmış Kül, Fosfor ve Sülfürü, içerikli yağın formüle edilmesine neden olmuştur.

GM GM- OPEL, yağların yüksek bir termal stabilite sağlaması ve yanma artıklarından gelen kurumun oluşturabileceği viskozite artışını önlemek için yağların yüksek bir termal stabilite sağlaması ve yüksek sıcaklıklarda olağanüstü bir direnç sağlaması için dexos2™ standardını geliştirmiştir.

dexos2™ standardı, tüm GM-OPEL Dizel motorlar (DPF versiyonları dahil) ve 2010 yılından itibaren üretilmiş Benzinli motorların çoğu için uygundur. Ayrıca, dexos2™ önceki GM spesifikasyonlarının tümünü kapsar: GM-LL-A-025 (Benzinli) ve GM-LL-B-025 (Dizel).

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br> Ürün özellikleri, genel satış ve garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.



MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30

dexos™

DPF

**GM-OPEL Benzinli ve Dizel motor yağı
%100 Sentetik**

MOTUL SPECIFIC 5W-30, özellikle dexos2™ standardı dahil olmak üzere, GM-OPEL tarafından belirlenen tüm bu zorlu performans ve dayanıklılık gereksinimleri karşılamaktadır, ayrıca LPG, CNG , biyodizel ve biyoetanol gibi %85'e kadar karışım oranında biyoetanol kullanımına izin verir (Biyoetanol - E85)).

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.
Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-30
20°C (68°F) derecede yoğunluk		0.850
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	69.6
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	12.0
		mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	170.0
Akma noktası	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Kükürt külü	ASTM D874	% ağırlık 0.78
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F