

**MOTUL****SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20**
**Óleo Motor Gasolina e Diesel - VOLVO  
100% Sintético**
**APLICAÇÕES**

Lubrificante motor "Fuel Economy" 100% Sintético de elevadas prestações, especialmente desenhado para motores VOLVO «DRIVE-E» Gasolina (VEP) e Diesel (VEJAM) de últimas gerações equipadas com sistemas pós catalíticos e filtros de partículas (FAP).

Pode ser de igual forma recomendado para os fabricantes que exijam azeites de motor de baixa fricção e baixa viscosidade HTHS ( $\geq 2.6$  mPa.s) com grau 0W-20.

Recomendado de igual forma para a motores Gasolina onde se preconize um lubrificante "Fuel Economy" de grau SAE 0W-20 e norma ACEA A1/B1 tais como (HONDA, NISSAN, SUBARU, ...). Compatível com sistemas de pós tratamento.

Antes da sua utilização, verificar sempre o manual de manutenção do veículo.

**PRESTAÇÕES**

NORMAS ACEA A1/B1

HOLOGOGAÇÕES VOLVO VCC RBS0-2AE Compatível com motores DRIVE-E

Este tipo de óleos motor 100% sintéticos estão desenhados exclusivamente para assegurar uma perfeita lubrificação nos motores VOLVO « DRIVE-E » Gasolina (VEP) e Diesel (VEJAM).

Os motores VOLVO de última geração do tipo VEA (4 cilindros), precisam um lubrificante muito específico para veículos pequenos e ligeiros. Estes proporcionam vantagens em termos de esforços e girando a temperaturas elevadas, ao mesmo tempo em que oferece os mesmos níveis de rendimento acima das gerações antigas de motores aos que substitui.

A norma VCC RBS0-2AE é particularmente exigente com as prestações de Fuel Economy e junto com à norma ACEA C5 para lubrificantes, MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 proporciona prestações de economia de combustível significativos (até um 3,4% com respeito ao azeite de referência 15W-40). Uma melhoria em economia de combustível e umas baixas emissões poluentes permitem satisfazer as exigências dos construtores tais como VOLVO em matéria de redução do CO<sub>2</sub>.

O lubrificante MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 permite obter um filme lubrificante muito resistente, para facilitar os arranques em frio, reduzir as fricções no motor, mantendo a pressão e ao mesmo tempo que reduz as temperaturas de funcionamento do motor.

Graças às suas excelentes propriedades lubrificantes, MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 resistentes a elevadas temperaturas e à oxidação, limita a formação de depósitos, reduz o desgaste e permite um perfeito controlo do consumo

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com



## SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20



Óleo Motor Gasolina e Diesel - VOLVO  
100% Sintético

do óleo.

Antidesgaste, Anti corrosão, Antiespuma.

### RECOMENDAÇÕES

Intervalos de manutenção: Segundo preconização do construtor e adaptado à sua própria utilização. MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 pode misturar-se com óleos sintético ou mineral.

Antes da sua utilização, verificar sempre o manual de manutenção do veículo.

### CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-20
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.841
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	47.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	2.8 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	172.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-48.0 ° C / -54.4 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	231.0 ° C / 447.8 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.80 % massa
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH / g

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

[motul.com](http://motul.com)