

MOTUL**MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20****Benzinli & Dizel araçlar için motor yağı-VOLVO
%100 Sentetik****KULLANIM ŞEKLİ**

Katalitik konvertörler ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ile donatılmış en son nesil VOLVO "DRIVE-E" Benzinli (VEP) ve Dizel (VED) için özel olarak tasarlanmış Yüksek Performanslı % 100 Sentetik Yakıt Tasarrufu öncelikli motor yağı. Düşük sürtünmeli, Yakıt tasarrufu öncelikli ve çok düşük HTHS (Yüksek Sıcaklık Yüksek Kesme) viskoziteli yağa sahip 0W-20 motor yağı gerektiren OEM'ler (≥ 2.6 mPa.s). ACEA A1 / B1 standardı ve 0W-20 gerektiren benzinli motorlar için de uygundur. Katalitik konvertörlerle uyumlu. Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

PERFORMANSLAR**STANDARTLAR** ACEA C5**ONAYLAR** VOLVO VCC RBS0-2AE (DRIVE-E serisi motorlar ile uyumlu)

%100 Sentetik olarak üretilmiş bu motor yağı, en yeni nesil VOLVO "DRIVE-E" Benzinli (VEP) motorları ve Dizel (VED) motorları yağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. En son nesil VEA (4 silindirli) VOLVO motorları, Benzin (VEP) veya Dizel (VED) fark etmeksizin daha küçük ve daha hafif oldukları için çok özel bir yağlayıcı gerektirirler. Kapsadıkları eski standartlar ile aynı performans seviyelerini sağlarken, daha fazla efor gösterir ve artan sıcaklıklarda çalışırlar. Standart VCC RBS0-2AE, özellikle Yakıt Ekonomisinin performansını talep eder ve ACEA A1 / B1 standardı, yağlayıcılar için MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 önemli enerji tasarrufu performansı sağlar (15W-40 referans yağına kıyasla %3,4'e kadar). Bu gelişmiş yakıt ekonomisi, daha düşük düzeyde kirlenici anlamına gelir ve CO₂ emisyon azaltımı için VOLVO gibi üreticilerin taahhütlerini tam olarak yerine getirir. MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 olağanüstü yağ filmi direnci sunar, soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır, motordaki sürtünmeyi azaltır, yağ basıncını korur ve motor çalışma sıcaklıklarını düşürür. Olağanüstü yağlama özellikleri sayesinde MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 yüksek seviyede aşınma direnci, yüksek sıcaklık direnci ve oksidasyon direnci sağlar. Kalıntı oluşumunu azaltır, aşınmayı azaltır ve yağ tüketiminin mükemmel kontrolünü sağlar. Aşınma, korozyon ve köpük önleyici özellikler.

MOTUL**MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20****FUEL
ECO****DPF****Benzinli & Dizel araçlar için motor yağı-VOLVO
%100 Sentetik****ÖNERİLER**

Yağ değişim periyodu : Araç üreticinizin tavsiyelerine uyunuz.
MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.
Kullanmadan önce araç kullanıcı el kitabına başvurunuz.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	0W-20
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.839
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	43.8
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede viskozite	ASTM D445	8.8
		mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	2.9 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	184.0
Akma noktası	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Kükürt külü	ASTM D874	% ağırlık 0.74
TBN	ASTM D2896	9.1 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	222.0 °C / 432.0 °F