

MOTUL STABILIZER

Aditivo mejorador de la vida útil y mantener las características de la gasolina
Protege la gasolina contra la oxidación
Motores de gasolina - de 4 y 2 tiempos

USO

MOTUL® STABILIZER es un aditivo mejorador de la vida útil de la gasolina que se añade directamente a la gasolina.

Estabiliza la gasolina y su exclusiva formulación multiuso permite:

- Proteger la gasolina de la oxidación, evitando así la formación de barnices y gomas en el interior del carburador y facilitando el arranque en frío en el invierno.
- Evita la acumulación de depósitos en los sistemas de inyección de combustible, inyectores, carburadores, cámaras de combustión y en las válvulas.
- Limpiar las válvulas para restablecer el rendimiento óptimo del motor

Adecuado para todo tipo de motores de gasolina que necesiten ser almacenados durante un largo periodo de tiempo: vehículos históricos, motores de barcos, motocicletas, ATV, UTV, scooters o motos de nieve, herramientas de jardinería, etc.

PRESTACIONES

Gracias a su formulación específica, el MOTUL® STABILIZER:

- Protege el carburante contra la oxidación
- Previene y limpia los depósitos en las válvulas
- Limpia los sistemas de inyección de combustible, inyectores y carburadores
- Mantiene la limpieza de todo el sistema de combustible evitando la acumulación de barniz y gomas
- Compatible con todo tipo de gasolinas, con o sin etanol, con o sin plomo
- Compatible con combustibles de premezcla para motores de 2 tiempos
- Compatible con catalizadores

MOTUL STABILIZER

Aditivo mejorador de la vida útil y mantener las características de la gasolina
Protege la gasolina contra la oxidación
Motores de gasolina - de 4 y 2 tiempos

RECOMENDACIONES

Vierta todo el contenido de un envase de MOTUL® STABILIZER directamente en el depósito de gasolina antes de repostar. De este modo, el combustible estará protegido y todo el sistema de combustible quedará completamente limpio, desde el depósito hasta el inyector/carburador y la(s) cámara(s) de combustión.

Una dosis de 100 ml es suficiente para depósitos de hasta 80 litros.

No supere la dosis prescrita.

Peligro. Observar las precauciones de empleo.

Se recomienda utilizar el MOTUL® STABILIZER

- Como dosis normal en cada repostaje,
- Para el invierno: hacer funcionar el motor con MOTUL® STABILIZER añadido a la gasolina con el fin de proporcionar una protección anti oxidación en todo el interior del sistema de combustible y del motor antes del almacenamiento.

PROPIEDADES

Densidad a 20 °C	ASTM D4052	0.821
Punto de inflamación	ASTM D93	62.0 °C / 144.0 °F