

MOTUL STABILIZER

Aditivo para melhora a vida útil de modo a manter as características da gasolina
Protege a gasolina contra a oxidação
Motores a gasolina - 4 e 2 tempos

USO

O MOTUL® STABILIZER é um aditivo que melhora a vida útil da gasolina para ser adicionado diretamente à gasolina.

Estabiliza a gasolina e a sua fórmula única multiusos permite:

- Proteger a gasolina da oxidação, evitando assim a acumulação de vernizes e pastas no interior do carburador e facilita o arranque em frio no inverno
- Evitar a acumulação de depósitos nos sistemas de injeção de combustível, injetores, carburadores, câmaras de combustão e válvulas.
- Limpar as válvulas para restabelecer o funcionamento ótimo do motor

Adequado para todos os tipos de motores a gasolina que requerem imobilização durante longos períodos: veículos históricos, motores de barcos, motociclos, ATV, UTV, scooters ou motas de neve, equipamentos de jardinagem, etc.

PRESTAÇÕES

Devido à sua fórmula específica, o MOTUL® STABILIZER:

- Protege o combustível contra a oxidação
- Evita e limpa os depósitos nas válvulas
- Limpa os sistemas de injeção de combustível, os injetores e os carburadores
- Mantém a limpeza de todo o sistema de combustível, evitando a acumulação de vernizes e gomas
- Compatível com todos os tipos de gasolina, com ou sem etanol, com ou sem chumbo
- Compatível com combustíveis de pré-mistura para motores a 2 tempos
- Compatível com catalisadores

RECOMENDAÇÕES

Introduzir a totalidade de uma embalagem de MOTUL® STABILIZER diretamente no depósito de gasolina antes de abastecer. O combustível será protegido e todo o sistema de combustível será completamente limpo, desde o depósito até ao



MOTUL STABILIZER

Aditivo para melhora a vida útil de modo a manter as características da gasolina
Protege a gasolina contra a oxidação
Motores a gasolina - 4 e 2 tempos

injetor/carburador e à(s) câmara(s) de combustão.

Uma dose de 100 ml é suficiente para depósitos até 80 litros.

Não exceder a dose prescrita.

Advertência de perigo. Respeitar as precauções de utilização.

Recomenda-se a utilização do MOTUL® STABILIZER:

- Como dose normal a cada reabastecimento de combustível,
- Para o inverno: colocar o motor em funcionamento com MOTUL® STABILIZER adicionado à gasolina, de modo a proporcionar uma proteção anti-oxidação em todo o interior do sistema de combustível e do motor antes do armazenamento do veículo/equipamento.

PROPRIEDADES

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D4052	0.821
Ponto de inflamação	ASTM D93	62.0 °C / 144.0 °F