

MOTUL STABILIZER

Additiv zur Verlängerung der Haltbarkeit von Benzin
Schützt Benzin vor Oxidation
Stabilisiert Benzin bis zu 24 Monate lang
4-Takt- und 2-Takt-Benzinmotoren

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL® STABILIZER ist ein Additiv zur Verlängerung der Haltbarkeit von Benzin, das direkt dem Benzin beigemischt wird.

Es stabilisiert Benzin bis zu 24 Monate lang und seine einzigartig vielseitige Formulierung:

- schützt das Benzin vor Oxidation, verhindert so Lack- und Harzablagerungen im Vergaser und erleichtert das Starten nach der Überwinterung
- verhindert Ablagerungen in Kraftstoffeinspritzsystemen, Einspritzdüsen, Vergasern, Brennräumen und an Ventilen
- reinigt Ventile, um die optimale Motorleistung wiederherzustellen

Geeignet für alle Arten von Benzinmotoren, die über einen längeren Zeitraum gelagert werden müssen: Oldtimer, Boote, Motorräder, ATVs, UTVs, Motorroller oder Schneemobile, Gartenmaschinen usw.

PERFORMANCE

Dank seiner speziellen Formulierung bietet MOTUL® STABILIZER folgende Vorteile:

- Schützt Benzin bis zu 24 Monate lang vor Oxidation
- beugt Ablagerungen an Ventilen vor und entfernt diese
- reinigt Kraftstoffeinspritzsysteme, Einspritzdüsen und Vergaser
- hält das gesamte Kraftstoffsystem sauber, indem es die Bildung von Lack- und Harzablagerungen verhindert
- ist mit allen Benzinsorten kompatibel, mit oder ohne Ethanol, verbleit oder unverbleit
- ist mit allen 2-Takt-Benzinsorten kompatibel, einschließlich vorgemischter Kraftstoffe
- ist mit Katalysatoren kompatibel

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Gewünschte Menge MOTUL® STABILIZER in den Dosierbereich der Flasche drücken (siehe Skala am Dosierkopf).

Abgemessene Menge vor dem Tanken direkt in den Benzintank geben.

Der Kraftstoff wird dadurch geschützt, und das gesamte Kraftstoffsystem wird gründlich gereinigt – vom Tank über die Einspritzdüse oder den Vergaser bis hin zum Brennraum.

MOTUL STABILIZER

**Additiv zur Verlängerung der Haltbarkeit von Benzin
Schützt Benzin vor Oxidation
Stabilisiert Benzin bis zu 24 Monate lang
4-Takt- und 2-Takt-Benzinmotoren**

Eine volle 250-ml-Flasche reicht für 100 bis 200 Liter Benzin.

- Normale Dosierung: 250 ml auf 200 Liter Benzin (1:800 oder 0,125 %)
- Intensive Dosierung: 250 ml auf 100 Liter Benzin (1:400 oder 0,25 %)

Die vorgeschriebene Dosierung darf nicht überschritten werden.

Gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

STABILIZER wird empfohlen für den Einsatz:

- bei normaler Dosierung: bei jeder Betankung
- bei der Überwinterung: Lassen Sie den Motor mit MOTUL® STABILIZER im Benzin laufen, um vor der Einlagerung einen Oxidationsschutz im gesamten Kraftstoffsystem und im Motor zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C	ASTM D4052	0.811
Flammpunkt	ASTM D93	61.0 Über °C / 142.0 Über °F



MOTUL STABILIZER

Additiv zur Verlängerung der Haltbarkeit von Benzin
Schützt Benzin vor Oxidation
Stabilisiert Benzin bis zu 24 Monate lang
4-Takt- und 2-Takt-Benzinmotoren