

**STABILIZER**

**Aditivo de mejora de la vida útil de la gasolina**  
**Hasta 24 meses**  
**Motores de 2 y 4 tiempos**

**APLICACIONES**

MOTUL STABILIZER puede añadirse a la gasolina.

Su formulación multiuso permite:

- protección de la gasolina frente a la oxidación, evitando la acumulación gomosa en el interior del carburador, facilitando el arranque tras el paso del invierno
- evita la acumulación de depósitos en el carburador, la cámara de combustión y las válvulas
- limpia las válvulas para devolver el rendimiento óptimo al motor

Motores para maquinaria de jardinería, embarcaciones, motocicletas, motos de nieve, etc.

**PRESTACIONES**

Protege la gasolina de la oxidación

Protege el motor frente a la corrosión

Limpia el sistema de inyección y el carburador

Evita y limpia los depósitos en las válvulas

Compatible con cualquier tipo de gasolina con o sin plomo

Compatible con catalizadores.

**RECOMENDACIONES**

Presione la botella para llenar el recipiente superior y vierta la dosis correcta en el depósito de gasolina o la lata antes repostar.

STABILIZER se recomienda:

- en su dosificación normal en cada repostaje
- en dosificación intensiva para limpiar el motor y recuperar su rendimiento
- para pasar el invierno: en este caso, haga funcionar el motor habiendo añadido STABILIZER a la gasolina para proporcionar protección anti-oxidación en todo el motor y el sistema de combustible interior.

Dosificación normal: 250 ml por cada 200 l de gasolina

Dosificación intensiva: 250 ml por cada 100 l de gasolina



## STABILIZER

**Aditivo de mejora de la vida útil de la gasolina**  
**Hasta 24 meses**  
**Motores de 2 y 4 tiempos**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D4052	0.808
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	1.8 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	76.0 °C / 169.0 °F