



MOTUL STABILIZER

Additivo per la conservazione della benzina
Protegge la benzina dall'ossidazione
Stabilizza la benzina fino a 24 mesi
Motori benzina 2 e 4 tempi

UTILIZZO

MOTUL STABILIZER è un additivo per la conservazione del carburante che va aggiunto direttamente alla benzina.

Stabilizza la benzina fino a 24 mesi e la sua formulazione multifunzione:

- protegge la benzina dall'ossidazione, impedendo la formazione di gomme all'interno del carburatore rendendo più facile l'avviamento dopo il periodo di fermo invernale
- evita la formazione di depositi nel sistema di iniezione, iniettori, carburatore, camera di combustione e sulle valvole
- pulisce le valvole riportando il motore alle prestazioni iniziali

Adatto a motori benzina che vengono conservati per lunghi periodi di inattività come: auto storiche, barche, moto, ATV, UTV, scooter, motoslitte, ecc...

PRESTAZIONI

Grazie alla sua particolare formulazione, MOTUL STABILIZER:

- Protegge la benzina dall'ossidazione fino a 24 mesi
- Previene i depositi sulle valvole
- Pulisce il sistema di iniezione, iniettori e carburatore
- Mantiene pulito l'impianto di aspirazione evitando l'accumulo di lacche e gomme
- Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza etanolo, con o senza piombo
- Compatibile con tutti i tipi di motori 2 tempi, inclusi quelli a premiscelazione
- Compatibile con i convertitori catalitici.

RACCOMANDAZIONI

Premere il flacone fino a riempire il dosatore nella parte superiore della bottiglia (guardare la scala sul dosatore).

Versare la quantità desiderata direttamente nel serbatoio prima di riempire con la benzina.

In questo modo il carburante è protetto e l'intero sistema di alimentazione verrà pulito, dal serbatoio agli iniettori o al carburatore e alla camera di combustione.

Un flacone da 250 ml può trattare tra i 100 e i 200 litri di benzina.

- Dosaggio normale: 250 ml per 200 l di benzina (1:800 or 0.125%)

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL STABILIZER

Additivo per la conservazione della benzina
Protegge la benzina dall'ossidazione
Stabilizza la benzina fino a 24 mesi
Motori benzina 2 e 4 tempi

- Dosaggio intensivo: 250 ml per 100 l di benzina (1:400 or 0.25%)

Non eccedere il dosaggio prescritto

Pericoloso. Osservare le precauzioni d'uso.

RACCOMANDAZIONI

Densità a 20°C	ASTM D4052	0.811
Punto di infiammabilità	ASTM D93	61.0 Sopra °C / 142.0 Sopra °F