

**STABILIZER**

**Aditivo de melhoramento da vida útil a gasolina**  
**Até 24 meses**  
**motores a 2 & 4 tempos**

**APLICAÇÕES**

MOTUL STABILIZER pode ser adicionado à gasolina.

A fórmula multiusos permite:

- proteção da gasolina contra a oxidação, evita a formação de material adesivo no interior do carburador, facilitando o arranque após períodos de inverno
- evita a formação de depósitos no carburador, câmara de combustão e válvulas
- limpa as válvulas para proporcionar uma prestação ideal do motor

Motores de jardinagem, motores de barcos, motos, motores de motos de neve...etc.

**PRESTAÇÕES**

Protege a gasolina contra a oxidação

Protege o motor contra a corrosão

Limpa o sistema de injeção e os carburadores

Previne e limpa depósitos nas válvulas

Compatível com qualquer tipo de gasolina com chumbo ou sem chumbo

Compatível com catalisadores

**RECOMENDAÇÕES**

Pressionar a garrafa para encher o recipiente superior e verter a dosagem correta no depósito ou bidão de gasolina antes de abastecer com gasolina.

Utilização recomendada do STABILIZER:

- na dosagem normal e em cada reabastecimento
- uma dosagem intensiva para limpar o motor e recuperar as prestações
- nas paragens de inverno: neste caso, deixar o motor trabalhar com o STABILIZER adicionado à gasolina para proporcionar uma proteção antioxidação no interior de todo o sistema de combustível e no motor.

Dosagem normal: 250 ml para 200 L de gasolina

Dosagem intensiva: 250 ml para 100 L de gasolina



## STABILIZER

**Aditivo de melhoramento da vida útil a gasolina**  
**Até 24 meses**  
**motores a 2 & 4 tempos**

### CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D4052	0.808
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	1.8 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	76.0 ° C / 169.0 ° F