

**Neat Cutting Oil
Mineral****CONSEILS D'UTILISATIONS**

SUPRACO 4040 is a high performance neat cutting oil designed for machining operations of bas machinability ferrous metals.

SUPRACO 4040 is compatible with all metals and can be used on non-ferrous metals.

PERFORMANCES**TYPES OF OPERATIONS**

- Covers all areas of application (cutting, drilling, boring, reaming, threading, tapping, bar turning)

TYPES OF MATERIALS

- All ferrous metals from mild steel to stainless steel, refractory and special as well as non-ferrous metals

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Ambre
Densité à 20°C (68°F)	ISO 12.185	0.884 kg/L
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	40.0 mm ² /s
Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C
Point éclair	ASTM D92	220.0 °C
Copper Stripe Corrosion	NTF M 07105	1B
Aspect		Transparent
Storage		in frost-free, dry place

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.