MOTULTECH SUPRACO ELECTRIC 40 A

Déformation

CONSEILS D´UTILISATIONS

SUPRACO ELECTRIC 40 A est une huile onctueuse, ayant un bas point de congélation et des propriétés anti-oxydantes excellentes.

PERFORMANCES

SUPRACO ELECTRIC 40 A est une huile entière destinée à l'imprégnation des noyaux d'induction des contacteurs, disjoncteurs et autres appareils similaires.

Imprégnation des tôles des noyaux d'induction des contacteurs, disjoncteurs et découpage des tôles au silicium (200 HBrinell).

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Ambre
Densité à 20°C	ISO 12185	0.873
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	48.0 mm²/s
Point d'écoulement	ASTM D97	-6.0 °C
Cotation lame de cuivre	NTF M 07105	1a
Point éclair	ASTM D92	238.0 238 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com