MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH SUPRACUT 50 B

Huile de coupe entière

BASE MINERALE

DESCRIPTION

SUPRACUT 50 B est une huile entière spécialement développée pour les usinages très difficiles par enlèvement de copeaux des métaux ferreux et métaux durs de très mauvaise usinabilité.

APPLICATIONS

SUPRACUT B est une gamme d'huiles de coupe pouvant être utilisée sur tous types d'opérations et en particulier les opérations sévères telles que brochage, taillage, perçage profond et taraudage sur aciers fortement alliés, les alliages de nickel et sur les titanes. Elle remplace avantageusement les produits chlorés. Leur utilisation est déconseillée pour l'usinage des métaux cuivreux.

SUPRACUT 50 B peut aussi être employée pour des opérations de déformation et pour des opérations avec une lubrification manuelle.
SUPRACUT 50 B peut également être utilisée comme additif dopant extrême-pression pour les autres séries SUPRACUT.

AVANTAGES

- Pouvoir lubrifiant renforcé
- Pouvoir extrême-pression très élevé
- Amélioration de la durée de vie des outils
- Haut point éclair
- Réduction des coûts de retraitement en comparaison avec les huiles chlorées

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SUPRACUT 50 B
Aspect	-		Transparent
Stockage	-		A l'abri du gel

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr