

**SUZUKI MARINE GEAR OIL 90**

**Lubrificante per piede d'elica di motori fuoribordo  
Estrema pressione  
Minerale**

**UTILIZZO**

Lubrificante per cambi specificatamente sviluppato per l'utilizzo per piede d'elica di motori fuoribordo SUZUKI.

**PRESTAZIONI**

SPECIFICHE API GL-5

Lubrificante "estrema pressione" per una miglior protezione antiusura.

La gradazione 90 garantisce la tenuta del film lubrificante sotto severe condizioni di utilizzo, ad alti carichi e temperature elevate. Permette, inoltre, di diminuire la rumorosità dell'elica.

Grazie all'elevata resistenza agli sforzi di taglio, il lubrificante conserva le sue proprietà anche alle alte temperature.

Le elevate proprietà lubrificanti garantiscono una riduzione degli attriti.

Protezione anticorrosione.

Proprietà antischiuma.

**RACCOMANDAZIONI**

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto da SUZUKI e da adattare in base al proprio utilizzo.

**RACCOMANDAZIONI**

Viscosità		90
Densità a 20°C		0.898
Viscosità a 40°C		186.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C		17.0 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	97.0
Pour point		-25.0 °C / -13.0 °F
Punto di infiammabilità		203.0 °C / 397.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.