

SUZUKI MARINE GEAR OIL 90

**Lubrificante per piede d'elica di motori fuoribordo
Estrema pressione
Minerale**

UTILIZZO

Lubrificante per cambi specificatamente sviluppato per l'utilizzo per piede d'elica di motori fuoribordo SUZUKI.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API GL-5

Lubrificante "estrema pressione" per una miglior protezione antiusura.

La gradazione 90 garantisce la tenuta del film lubrificante sotto severe condizioni di utilizzo, ad alti carichi e temperature elevate. Permette, inoltre, di diminuire la rumorosità dell'elica.

Grazie all'elevata resistenza agli sforzi di taglio, il lubrificante conserva le sue proprietà anche alle alte temperature.

Le elevate proprietà lubrificanti garantiscono una riduzione degli attriti.

Protezione anticorrosione.

Proprietà antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto da SUZUKI e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	SAE J 300	90
Densità a 20°C		0.898
Viscosità a 40°C	ASTM D445	186.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	17.0 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	97.0
Pour point	ASTM D97	-25.0 °C / -13.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	203.0 °C / 397.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.