



SUZUKI MARINE 10W30 4T

Lubricante para motores náuticos de 4 tiempos. Motores de gasolina Semisintético

USO

Lubricante semisintético especialmente diseñado para su uso en motores fuera de borda SUZUKI de gasolina de 4 tiempos que funcionan en condiciones severas, que requieren lubricantes NMMA FC-W.

PRESTACIONES

NORMAS

API SL
NMMA FC-W

NORMAS API SL

APROBACIONES NMMA FC-W bajo el n° FB-38525W

La norma FC-W, especialmente desarrollada para lubricantes destinados a motores marinos, es más estricta que los requisitos para aceites marinos estándar en los siguientes puntos:

- Mayor viscosidad HTHS a 150° C para garantizar una mejor resistencia de la película de aceite a altas temperaturas y absorber la dilución de combustible producida durante un largo período de inactividad. - Mejor resistencia al corte para mantener el desempeño del lubricante a alta temperatura.
- Excelentes propiedades anticorrosivas para evitar la corrosión por agua de mar o niebla salina que puede llegar a la cámara de combustión a través del tubo de escape. Capacidad de protección anticorrosiva durante los períodos de invernaje.
- Conserva las propiedades originales del lubricante incluso contaminado por agua de mar.
- Mejor resistencia a la oxidación.
- Propiedades antiespumantes para evitar la formación de espuma y la introducción de burbujas de aire en el circuito de aceite.
- Evita la obstrucción de los filtros de aceite por culpa del gel de la fase acuosa.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y ajuste a su propio uso. Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



SUZUKI MARINE 10W30 4T

Lubricante para motores náuticos de 4 tiempos. Motores de gasolina
Semisintético

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.861
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	81.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	12.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	142.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	236.0 °C / 457.0 °F