

**Lubrificante para Caixa de Hélice Fora de Borda
Extrema Pressão
Mineral**

APLICAÇÕES

Lubrificante de engrenagens especialmente concebido para utilização em caixa de hélice fora de borda SUZUKI.

PRESTAÇÕES

NORMAS API GL-5

Lubrificante "Extrema Pressão" para uma melhor proteção contra o desgaste.

Grau de viscosidade SAE 90 a alta temperatura para garantir a espessura da película de óleo em condições severas com carga elevada e temperatura alta. Ajuda a reduzir o ruído da caixa da hélice.

Elevada resistência ao corte para manter as prestações originais do lubrificante a altas temperaturas.

Propriedades de lubrificação elevadas para a redução do atrito.

Proteção anticorrosão.

Propriedades antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança: de acordo com as recomendações da SUZUKI e ajustado à sua utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	90
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.898
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	186.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	17.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	97.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-25.0 ° C / -13.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	203.0 ° C / 397.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com