

**TECH GREASE 300**

**Graisse multiservices Hautes Performances  
Technosynthese® – Lithium complexe  
NLGI 2 – Extrême Pression**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

Graisse synthétique multiservices à très hautes performances.

Graissage des roulements, articulations, paliers, moyeux, cardans, rotules, câbles...

Convient pour tous types de matériels travaillant dans des conditions normales ou sévères.

Automobile, Moto, Marine, Transport, Matériels de travaux publics, Machines agricoles, Machines industrielles...

Particulièrement efficace dans les conditions les plus extrêmes de température, de fortes charges, d'humidité, de vibrations et/ou en utilisation longue durée.

Températures d'utilisation : de -30°C / -22°F à +15 0°C / +302°F en continu et jusqu'à +200°C / +392°F en pointe.

**PERFORMANCES**

**NORMES** DIN 51502 : KP 2 P-30

Graisse multiservices par excellence, élaborée à partir de bases synthétiques et d'un savon de lithium complexe, avec additivation Extrême Pression, anti-usure, anti-oxydante et anti-corrosion.

**AVANTAGES de MOTUL TECH GREASE 300 :**

- Excellentes performances à hautes températures : le point de goutte supérieur à +260°C / +500°F permet une utilisation en continu de +150°C / +30 2°F et jusqu'à +200°C / +392°F ponctuellement, soit bien au-delà des graisses plus conventionnelles.
- Durée de vie supérieure par rapport à une graisse au lithium classique.
- Excellente propriété à froid : pompabilité jusqu'à -30°C / -22°C.
- Résistance aux charges élevées grâce à un système complet d'additivation extrême-pression et anti-usure très performant.
- Très bonne résistance à l'eau, à la corrosion, à la rouille.
- Adhérence renforcée.

Sécurité et réduction des coûts de maintenance

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

**TECH GREASE 300**

**Graisse multiservices Hautes Performances  
Technosynthese® – Lithium complexe  
NLGI 2 – Extrême Pression**

**PROPRIÉTÉS**

Couleur	Visuel	Vert
Grade de consistance	DIN 51818	NLGI 2
Savon		Lithium Complexe
Pénétration - 60 cycles	ASTM D217	265 / 295 x10-1 mm
Point de goutte	ASTM D2265	> 260 °C / > 500 °F
Anti-corrosion EMCOR	IP 220	0 / 0
Essai mécanique FAG FE-9		

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.