

TECH GREASE FG2

**Premium Multipurpose Grease
Mineral White Oil - Vaseline Codex**

CONSEILS D'UTILISATIONS

TECH GREASE FG 2 is a multi-purpose grease which is permitted to come into accidental contact with food.

PERFORMANCES

NORMES FDA - CFR 178.3570
 NSF H1

Lubrication of antifriction bearings, chains, joints, slides in Food processing, Cosmetic and Pharmaceutical industries.

TECH GREASE FG 2 is certified NSF H1. Registration number 139436.

TECH GREASE FG 2 meets the FDA - 21 CFR 178.3570 specifications and can be used in mechanical systems where direct contact with the lubricant cannot be avoided.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Translucide
Densité à 20°C (68°F)	ISO 3675	0.900 kg/L
Point de goutte	ISO 2176	Not applicable °C
Grade NLGI		2
Thickener		Inorganic
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295 1/10 mm
Temperature range		-20 to 180 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.