



MOTUL TEKMA NORMA+ 15W-40

Lubricante para motores diésel
Atmosféricos o turboalimentados
Mineral

USO

TEKMA NORMA+ 15W-40 es un lubricante para todo tipo de motores diésel atmosféricos o turboalimentados para los que el fabricante exige las recomendaciones API CF-4, CF, CE, CD o CCMC D-4.

PRESTACIONES

NORMAS API CE, CD/SF / CF-4/CF
CCMC D-4

PRESTACIONES MERCEDES-BENZ MB 228.1

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.

Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.

Ganzjährige Verwendbarkeit.

Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.

Geringe Ölverbrauchsneigung.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.
Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C		0.879
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	114.2 mm ² /s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL TEKMA NORMA+ 15W-40

**Lubricante para motores diésel
Atmosféricos o turboalimentados
Mineral**

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	15.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	136.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F