

MOTUL



ТЕКМА ULTIMA 10W-40

ПОВНІСТЮ СИНТЕТИЧНА

DESCRIPTION

ТЕКМА ULTIMA 10W-40 - синтетична моторна олива для дизелів з турбонаддувом, які працюють в дуже важких умовах роботи та високому навантаженню і ускладненому сервісному обслуговуванні.

ДОДАТОК

ТЕКМА ULTIMA 10W-40 Призначена для європейських, американських чи японських дизелів із низьким вмістом шкідливих речовин у відпрацьованих газах, атмосферних чи з турбодизелів, які відповідають екологічним стандартам Euro II, Euro III, Euro IV і Euro V, обладнаних системою рециркуляції відпрацьованих газів EGR чи дизелів старших поколінь, які працюють в складних умовах: вантажні автомобілі, бульдозери, автобуси, будівельна техніка, сільськогосподарська техніка, стаціонарні двигуни, двигуни човнів... Особливо рекомендується до застосування в автомобілях з високотехнологічними двигунами і подовженими інтервалами заміни. Наявність великої кількості схвалень від виробників техніки гарантує захист та довговічність дизельних двигунів, особливо тих які обладнані системою рециркуляції відпрацьованих газів EGR.

ПЕРЕВАГИ

- Диспергуючі та антиокисні властивості: захист від накопичення сажі та засмічення масляного фільтра.
- Володіє антикорозійними, протипінними властивостями
- Чудовий рівень детергентних властивостей: контроль чистоти поршня та поршневих каналів
- Клас в'язкості при низькій температурі мінімізувати зношування та полегшує запуск.
- Володіє антикорозійними, протипінними властивостями



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	TEK ULTIMA 10W40
Клас в'язкості	SAE J 300	10W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.864
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	89,2 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	13,4 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	151,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-36,0 °C / -33,0 °F
TBN	ASTM D2896	16,1 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	228,0 °C / 442,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

TEK ULTIMA 10W40 meets the following standards:

- ACEA - E4/E7 (E7 замінює E5 и E3)
- API - CF

TEK ULTIMA 10W40 received approvals from:

- DEUTZ - DQC-III
- MACK - EO-N
- MAN - 3277
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.5
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- SCANIA - LDF-3 (сумісні LDF-2 та LDF)
- VOLVO - VDS-3

TEK ULTIMA 10W40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- DAF - Extended Drain
- MTU - Type 3
- MTU - Type 3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни моторної оливи обирається згідно рекомендацій виробника та може бути змінений в залежності від умов експлуатації транспортного засобу. Може змішуватись з оливами на мінеральній чи синтетичній основі.



IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.